

Abreuvoir POLYSPRING II à tube chauffant

Référence : P6LAG30546

Détails

Abreuvoir qui se pose sur une buse.
Limite l'emprise du gel sur le mécanisme d'arrivée d'eau et sur l'eau stagnante. Résistant et adapté à la morphologie animale.
S'utilise en case ou entre deux cases.

Abreuvoir qui se pose sur une buse.
Limite l'emprise du gel sur le mécanisme d'arrivée d'eau et sur l'eau stagnante. Résistant et adapté à la morphologie animale.
S'utilise en case ou entre deux cases.
Le POLYSPRING II peut être utilisé dans différentes configurations.
Possibilité de remplacer la palette à tube par une palette horizontale ou verticale en fonction de l'animal.
Evolutif, il peut devenir chauffant par l'ajout de l'option Polyrésistance 80W-3A.

Large bol en résine double parois équipé d'une vanne pilote, mécanisme protégé par un carter et débit d'eau est réglable de 0 à 18 litres/minute suivant la pression du réseau.

Equipé d'une vanne pilote horizontale, d'une platine de fixation, d'un rebord anti-gaspillage très résistant et d'une polyrésistance 24 V - 80W et d'un voyant lumineux pour visualiser la mise sous tension, assurant une parfaite utilisation, évitant ainsi de souiller les litières. Livré sans buse.



Caractéristiques	
Matière	résine et fonte d'aluminium
Puissance	80 W
Types de produits	Abreuvoir
Tension	24 V
Mécanisme	vanne pilote horizontale
Système	à poussoir
Pression	du réseau
Poussoir	à tube
Vanne	Laiton