

Abreuvoir POLYMAX

Référence : P6LAG30573

Détails

Abreuvoir à très grand débit. A utiliser en stabulations, entre des couloirs de logettes ou sur des aires dédiées à l'abreuvement.

Abreuvoir en résine avec un bac peu profond résistant et insensible à la corrosion.

Equipé d'une nourrice en inox 3/4" pourvue de 3 flotteurs La Gée 32 l / mn, un quatrième peut y être ajouté en option, afin d'apporter encore un plus grand débit d'eau fraîche. A partir de la nourrice, on peut être raccordé à un système d'alimentation chauffant en boucle en option ou à notre armoire Caloporteur. Se fixe au sol, sur une dalle surélevée de 20 cm grâce à huit emplacements intégrés dans la partie inférieure. L'arrivée d'eau est protégée par un carter démontable sans outils. La bac peuvent s'assembler dos à dos et être alimentés par une seule arrivée d'eau. Bac pourvu d'une cuve en pente et d'une vidange de grand diamètre pour une vidange accélérée.



Caractéristiques	
Matière	résine de polyéthylène rotomoulée
Fixation	au sol
Types de produits	Abreuvoir
Raccordement	Ø 3/4" (20/27 mm) - mâle
Mécanisme	flotteur
Débit	1 à 32 L/min
Système	à niveau constant
Pression	du réseau
Bouchon de nettoyage	Ø 90 mm
Flotteur	pression du réseau en polyamide blanc (P1138310)
Contenance	200 l