

Ruban chauffant autorégulant longueur 5 m

Référence : P6LAG30797

Détails

Installation simple.

Le ruban chauffant permet la mise hors gel des installations d'eau avec tuyauteries métalliques ou PE non protégées.

Installation simple.

Le ruban chauffant permet la mise hors gel des installations d'eau avec tuyauteries métalliques ou PE non protégées. Il est réalisé à partir de deux fils conducteurs d'électricité entourés d'un isolant chargé de particules de graphite conductrices. Au contact du froid, le plastique se rétracte et resserre plus ou moins les particules de graphite ce qui déclenche la chauffe du ruban. Quand les températures remontent, le plastique se dilate et entraîne un phénomène inverse.

Il doit être relié directement sur le secteur en 220 V par l'intermédiaire d'un boîtier d'alimentation spécifique Domoclick® et protégé mécaniquement lorsqu'il est à la portée des animaux. Il peut être coupé à chaque descente d'abreuvoir et relié par le connecteur Domoclick® T. Il est maintenu au contact des tuyaux grâce à de l'adhésif aluminium adapté.

Relié à un thermostat, cette installation est très économique et ne consomme que 20 W / mètre / heure.

Livré avec des étiquettes d'avertissement (suivre la notice explicative délivrée avec le ruban).



Caractéristiques	
Puissance	20 W/ml
Types de produits	Chauffage abreuvoir
Quantité	1 étiquette