

Bétonnière à Axe Vertical BAV 1200

Référence : Pack72557A07S005

Détails

La bétonnière RABAUD BAV 1200 est un équipement robuste conçu pour des travaux de mélange de béton sur chantier. Avec un volume de cuve de 1840 litres, elle offre une capacité utile de 1200 litres, permettant un malaxage efficace. Sa ceinture de cuve U80 x 45 assure une structure durable, et la goulotte de 830 mm garantit un déchargement précis. Compacte (2,51x1,96x1,54 m) et légère (850 kg à vide), elle est adaptée aux chantiers variés. Compatible avec un tracteur de 120 ch, elle présente un attelage 3 points N°2 et 3, ainsi qu'un entraînement PDF à 540 tr/min. La puissance du boîtier est de 70 ch, assurant une performance énergétique optimale. En résumé, la BAV 1200 offre polyvalence, robustesse et efficacité pour les professionnels du bâtiment.

Cette bétonnière est fournis avec cardan.

Expédition entre 7 et 35 jours. Contactez-nous pour confirmer le délai.



Ty	Bét
peonn	
s	ière
de	à
pr	axe
o	vert
d	ical
ui	
ts	
:	
M	Ra
ar	baud
q	d
ue	
:	
V	184
ol	0 /
u	120
m	0
e	
cu	
ve	
to	
tal	
/	
u	
til	
e	(
L)	
:	
N	12
o	
m	
br	
e	
de	
sa	
cs	
(
3	
5	
kg	
):	
L	830

ongueur utile globale (mm):	
Rapport vitesse:	1
Rotation maximale (mm):	11
Dimension (L x H) (mm):	251 0x1 960 x15 40
Dimension (L x H) (mm):	190 0 x 700
Poids à vide (kg):	850
Poids total:	373 0

tal en charge (kg):	
Atteinte 3 points N° 2 et 3; tracteur (120 ch minimum)	
Equipement: PD F 540 tr/min	
Puissance du boîtier (cv):	70

La bétonnière RABAUD BAV 1200 se présente comme un équipement robuste et performant, conçu pour répondre aux besoins exigeants de mélange de béton sur les chantiers de construction. Avec un volume total de cuve de 1840 litres et une capacité utile de 1200 litres, elle offre une grande autonomie dans la préparation du béton.

Dotée d'une ceinture de cuve en U80 x 45, la bétonnière garantit une résistance structurelle optimale, assurant la durabilité de l'équipement même dans des conditions de travail rigoureuses. La longueur utile de la goulotte s'élève à 830 mm, offrant une grande précision lors du déchargement du béton.

Le rapport vitesse/rotation du bras malaxeur, établi à 1/11, témoigne de l'efficacité du processus de malaxage, assurant un mélange homogène et de qualité. Les dimensions générales de l'équipement sont de 2,51 m en longueur, 1,96 m en largeur et 1,54 m en hauteur, fournissant une structure compacte qui facilite son transport sur le chantier.

La cuve, mesurant 1,90 m en largeur et 0,70 m en hauteur, offre un espace de travail spacieux pour le mélange du béton. Avec un poids à vide de 850 kg, la BAV 1200 est suffisamment légère pour une manipulation aisée tout en maintenant une stabilité adéquate pendant l'utilisation. Le poids total en charge atteint 3730 kg, ce qui témoigne de sa capacité à traiter des charges importantes de matériaux.

L'adaptation à un tracteur d'une puissance minimale de 120 ch est un atout majeur, permettant une utilisation polyvalente sur différents types de chantiers. L'attelage à 3 points N°2 et 3 ainsi que l'entraînement PDF à 540 tr/min simplifient l'intégration de la bétonnière avec le tracteur, assurant une compatibilité et une efficacité optimales.

Avec une puissance de boîtier de 70 ch, la BAV 1200 démontre une performance énergétique appropriée pour les tâches de malaxage, offrant ainsi une solution complète et fiable pour les professionnels du bâtiment. En résumé, la bétonnière RABAUD BAV 1200 se distingue par sa capacité robuste, sa polyvalence et son efficacité, en faisant un

choix idéal pour les chantiers de construction exigeants.

La validation de votre commande implique :

-D'être en capacité de décharger le matériel : les produits peuvent être lourds et volumineux. Il sera donc nécessaire de prévoir le matériel pour le déchargement. Promodis et le transporteur ne seront pas responsables du déchargement . Dans le cas d'une impossibilité de livraison, les frais de port et de retour seront déduits du remboursement

Pour s'assurer en tout point que ce produit correspond bien à votre utilisation, contactez-nous au 02 38 63 90 49 afin de finaliser la prise de commande.

Garantie cette bétonnière est garantie pendant 12 mois à dater de la livraison contre tout défaut de matière et de fabrication à l'exclusion de tout dommage ayant pour origine une cause étrangère aux produits, tels que défaut d'entretien, entretien défectueux, accident, usure normale, ou tout autre incident ne provenant pas de notre fait. Notre garantie se limite au remplacement pur et simple dans le meilleur délai possible de toute pièce ou partie à propos de laquelle il est établi un vice au sens ci-dessus sans ouvrir droit à dommages et intérêts. Le remplacement ne se fera qu'après examen des pièces en cause .