

Disjoncteur magnétique C41.6-2.5A-1cv

Référence : P6XS00960

Détails

Disjoncteur magnéto-thermique - Rail din - 100kA - Protection défaut phase.

Le disjoncteur magnétique C41.6-2.5A-1CV décrit un type spécifique de disjoncteur magnétique. Voici ce que chaque élément signifie :

Disjoncteur magnétique : Un disjoncteur magnétique est un dispositif de protection électrique conçu pour interrompre le courant électrique en cas de surcharge ou de court-circuit dans un circuit électrique. Il utilise des mécanismes magnétiques pour détecter et réagir à ces conditions de surintensité.

C41.6 : Cela peut être une désignation spécifique pour le modèle ou la série du disjoncteur. Il peut être utilisé pour identifier le type ou les caractéristiques spécifiques du disjoncteur dans le cadre d'un système de numérotation ou de codage.

2.5A : Cela indique le courant nominal du disjoncteur, c'est-à-dire le courant maximal qu'il peut supporter en continu sans déclencher. Dans ce cas, le disjoncteur est conçu pour un courant nominal de 2,5 ampères.

1CV : Cela se réfère à la capacité de coupure nominale du disjoncteur, exprimée en kA (kiloampères) ou en CV (Courant de Volts). Cela indique la capacité du disjoncteur à interrompre un courant de court-circuit sans endommager ses composants internes.

En résumé, le disjoncteur magnétique C41.6-2.5A-1CV est un dispositif de protection électrique conçu pour interrompre le courant électrique en cas de surcharge ou de court-circuit dans un circuit électrique, avec une capacité nominale de 2,5 ampères et une capacité de coupure nominale de 1CV. Ces disjoncteurs sont utilisés dans diverses applications pour assurer la sécurité des installations électriques.

