

Auge BRUNEAU

Référence : PBRUN010

Détails

La marque Bruneau propose un large choix d'auges déclinées dans 3 gammes.

La gamme standard offre le plus grand choix de dimensions et d'épaisseur, la gamme savane propose un bon rapport qualité/prix et enfin la gamme ovins/caprins..

Les auges Bruneau sont adaptées à la distribution des ensilages en plein champs ou en bâtiment.

Les auges gammes standards et savane sont toutes fabriquées en tôle acier avec un rebord anti-gaspillage avec 1 ou 2 traverses de renfort (selon les modèles) à l'intérieur de l'auge et reposent sur des pieds galvanisés réglables en hauteur. Elles sont équipées d'un bouchon de vidange. Ces deux gammes sont proposées en finition peinte avec ou sans enduit bitumineux à l'intérieur de l'auge et en finition galva. Nos auges sont étanches et soudées en continue.

La gamme standard est scindée en 2 partie. Les auges épaisseur de tôle 2 mm qui sont proposées dans les largeurs de 0,60 m, et 0,80 m, de profondeurs de bac 0,34 m et 0,38 m et en longueurs 3 m, 3,5 m, 4 m, 4,5 m, 5 m et 6 m et les auges épaisseur de tôle 3 mm qui sont proposées dans les largeurs de 0,80 m, 1 m, 1,20 m et 1,50 m, de profondeurs de bac 0,38 m et en longueurs 4 m, 5 m et 6 m.

L'ensemble de cette gamme STANDARD bénéficie d'un pli supplémentaire au niveau du rebord, apportant ainsi plus de rigidité.

Les auges de la gamme savane sont fabriquées en tôle d'épaisseur 2 mm avec des largeurs de 0,59 m et 0,78 m, des longueurs de 3 m, 4 m, 5 m et 6 m en profondeur 0,30 m.

Une gamme d'auges destinée aux ovins et caprins est aussi disponible et divisée en 2 catégories.

La première d'une hauteur de 250 mm est une auge avec pieds en tôle d'épaisseur 2 mm et uniquement proposée en largeur 0,34 m, profondeur de bac 0,18 m et en longueurs 2,50 m, 3 m, 4 m et 5 m. Disponibles dans les finitions peinte ou galva. Un bouchon est présent de chaque côté de l'auge.

La deuxième catégorie, sans pieds, de tôle d'épaisseur 2 mm, d'une hauteur de 165 mm, de largeur 0,33 et de profondeur de bac 0,14 m se décline en longueurs 2 m et 2,50 m. Elles sont uniquement disponibles en finition galva. Des pieds réglables ainsi qu'une barre sécurité agneau peuvent être ajoutés en option selon les besoins.



Caractéristiques	
Types de produits	Auge