

Gyrobroyeur tondeuse DEL MORINO

Référence : PDELM003

Détails

Del Morino : DMK

Gyrobroyeur

Le DMK est une machine efficace et facile à utiliser, qui allie hautes performances efficaces et coût d'entretien économique. Produit fiable et avec un excellent rapport qualité-prix

Del Morino : ET 100

Tondeuse de finition

Elle est indiquée pour tracteurs de faible puissance pour la coupe et l'entretien du gazon.

Del Morino : SRM

Tondeuse de finition, attelage arrière, éjection latérale

Pour une coupe parfaite, même sur de grandes surfaces, la SRM est une tondeuse professionnelle qui allie efficacité et qualité de coupe. Pour une coupe parfaite de l'herbe, même sur de grandes surfaces.

Del Morino : PRM/XRM

Tondeuse de finition, attelage arrière, éjection latérale

Pour une coupe parfaite, même sur de grandes surfaces, la PRM est une tondeuse professionnelle qui conjugue efficacité et qualité de coupe.

Pour une coupe parfaite, même sur de grandes surfaces.

Del Morino : DMK

Gyrobroyeur

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- ATTELAGE À TROIS POINTS DE 1ÈRE CATÉGORIE (DMK 90-135)

ET DE 2ÈME CATÉGORIE (DMK 150-180)

- BOÎTIER EN FONTE 540 TOURS/MIN.

- TRANSMISSION DIRECTE

- ROTOR AVEC 2 OU 3 LAMES ARTICULÉES

- BARRE DE PROTECTION ARRIERE

- PATINS RÉGLABLES ET RÉVERSIBLES

- PROTECTION AVANT AVEC CHÂÎNES

- CARDAN

POINTS FORTS :

- pratique et économique

- dé portable

- protections à chaîne

Del Morino : ET 100

Tondeuse de finition

CARACTÉRISTIQUES STANDARD:

- attelage à 3 points catégorie 1

- boîtier en aluminium 540t/min

- transmission directe

- rotor avec 2 lames

- hauteur de coupe réglable

- roues pivotantes réglables

- cardan standard catégorie 2

POINTS FORTS:

- extrêmement versatile

- 3 utilisations différentes

- pratique et fonctionnelle

- finition de coupe satisfaisante



Del Morino : SRM

Tondeuse de finition, attelage arrière, éjection latérale

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- ATTELAGE À TROIS POINTS DE 1ÈRE CATÉGORIE
- BOÎTIER EN FONTE 540 TOURS/MIN
- TRANSMISSION PAR 2 COURROIES
- 3 ROTORS AVEC 1 LAME
- ÉJECTION LATÉRALE
- PRÉDISPOSÉE POUR LE MONTAGE DU KIT MULCHING
- HAUTEUR RÉGLABLE, ROUES PIVOTANTES
- CARDAN STANDARD 2ÈME CATÉGORIE - 1000 MM
- GRAISSAGE CENTRALISÉ DES ARBRES ET DES LAMES

POINTS FORTS :

- châssis robuste
- paliers de haute qualité
- graissage centralisé
- 3ème point flottant

Del Morino : PRM/XRM

Tondeuse de finition, attelage arrière, éjection latérale

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- ATTELAGE À TROIS POINTS DE 1ÈRE CATÉGORIE
- BOÎTIER EN FONTE 540 TOURS/MIN.
- TRANSMISSION PAR 2 COURROIES
- 3 ROTORS À 1 LAME, XRM 235: 5 ROTORS À 1 LAME
- ÉJECTION ARRIERE
- PRÉDISPOSÉE POUR LE MONTAGE DU KIT MULCHING
- HAUTEUR DE COUPE RÉGLABLE, ROUES PIVOTANTES
- CARDAN STANDARD 2ÈME CATÉGORIE - 1000 MM, XRM - 800 MM
- GRAISSAGE CENTRALISÉ DES ARBRES ET DES LAMES

POINTS FORTS :

- châssis robuste
- paliers de haute qualité
- graissage centralisé
- 3ÈME point flottant

Caractéristiques	
Types de produits	Gyrobroyeur tondeuse