

Herse rotative viticulture - arboriculture - maraichage DEL MORINO

Référence : PDELM007

Détails

Del Morino : ROTEX L

Herse rotative

La ROTEX L est une herse rotative à employer sur des terrains meubles, en plein air ou sous serre. Elle permet d'assouplir le sol, en favorisant un drainage parfait de l'eau.

Employée sur des terrains meubles pour des cultures spécialisées, même sous serre. Elle permet d'assouplir le sol, en favorisant un drainage parfait de l'eau.

Del Morino : ROTEX M

Herse rotative

Herse rotative indiquée pour des coltures spécialisées dans un terrain friable, sous la serre ou dans un terrain labouré. Il permet un travail souple pour un parfait drainage de l'eau.

Del Morino : ROTEX H

Herse rotative

La ROTEX H est une herse rotative professionnelle qui est idéale même pour des terrains durs et tenaces, appropriés pour des cultures spécialisées ou en plein champ. Parfaite pour assouplir le sol, cette herse est caractérisée par un châssis renforcé qui lui permet de supporter des exigences sévères sans en compromettre la robustesse. Châssis renforcé en mesure de supporter des exigences sévères.

Del Morino : ROTEX L

Herse rotative

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- ATTELAGE À TROIS POINTS DE 1 ÈRE CATÉGORIE
- BOÎTIER EN FONTE 540 TOURS/MIN
- TRANSMISSION PAR ENGRENAGES EN BAIN D'HUILE
- ROTOR AVEC 2 COUTEAUX
- PROTECTIONS LATÉRALES À RÉGLAGE AUTOMATIQUE
- PRÉDISPOSÉE POUR LE MONTAGE DU KIT ROULEAU
- PRÉDISPOSÉE POUR LE MONTAGE DU KIT LAME NIVELEUSE
- PRÉDISPOSÉE POUR LE MONTAGE DU SEMOIR
- CARDAN 4ÈME CATÉGORIE AVEC BOULON DE SÉCURITÉ - 700 MM

POINTS FORTS :

- châssis super flexible
- rentable et efficace

Del Morino : ROTEX M

Herse rotative

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- ATTELAGE À TROIS POINTS DE 1 ÈRE CATÉGORIE
- BOÎTIER EN FONTE 540 TOURS/MIN
- TRANSMISSION PAR ENGRENAGES EN BAIN D'HUILE
- ROTOR AVEC 2 COUTEAUX
- PROTECTIONS LATÉRALES À RÉGLAGE AUTOMATIQUE
- PRÉDISPOSÉE POUR LE MONTAGE DU KIT ROULEAU
- PRÉDISPOSÉE POUR LE MONTAGE DU KIT LAME NIVELEUSE
- PRÉDISPOSÉE POUR LE MONTAGE DU SEMOIR
- CARDAN 4ÈME CATÉGORIE AVEC BOULON DE SÉCURITÉ - 700 MM



POINTS FORTS :

- châssis super flexible
- rentable et efficace

Del Morino : ROTEX H

Herse rotative

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- ATTELAGE À TROIS POINTS DE 2 ÈME CATÉGORIE
- BOÎTIER EN FONTE 540 TOURS/MIN
- TRANSMISSION PAR ENGRENAGES EN BAIN D'HUILE
- ROTOR AVEC 2 COUTEAUX
- PROTECTIONS LATÉRALES À RÉGLAGE AUTOMATIQUE
- PRÉDISPOSÉE POUR LE MONTAGE DU KIT ROULEAU
- PRÉDISPOSÉE POUR LE MONTAGE DU KIT LAME NIVELEUSE ET SEMOIR
- CARDAN BOULON 5ÈME CATÉGORIE (170 - 190) ET ROTEX 6 ÈME CATÉGORIE (230 - 250) AVEC SÉCURITÉ BOULON-700 MM
- BARRE FRONTALE DE RENFORT

POINTS FORTS :

- double châssis renforcé
- roulements surdimensionnés
- engrenages surdimensionnés

Caractéristiques	
Types de produits	Herse rotative viticulture - arboriculture - maraichage