

## Pulvérisateur porté HORSCH

Référence : PHORS016

### Détails

#### Pulvérisateur Leeb CS

Le développement du HORSCH Leeb CS a pour objectif la création d'un pulvérisateur compact 3-points bénéficiant des qualités reconnues des pulvérisateurs traînés HORSCH Leeb. Il en résulte un pulvérisateur porté doté de toutes les caractéristiques de la gamme Leeb. Grâce au guidage actif de la rampe BoomControl, le Leeb CS répond aux exigences les plus élevées en matière de précision d'application. Grâce à la conception compacte et au concept d'attelage aisé, la mise en œuvre de la machine est simple.

#### Pulvérisateur Leeb CS

Le HORSCH Leeb CS a été spécialement développé pour les exploitations exigeantes en termes de protection des cultures, mais qui, pour des raisons structurelles, souhaitent un pulvérisateur 3-points. Le Leeb CS montre ses atouts notamment dans les structures de taille moyenne ou dans la culture maraîchère. Avec un volume de 1 400 l, 1 800 l et 2 200 l et une largeur de travail de 15 m à 30 m, il peut s'adapter à toutes les exigences d'une exploitation. Grâce à une grande variété de largeur de rampe et la possibilité d'un repliage unilatéral, il est possible d'intervenir de façon optimale en terrains très vallonnés ou de répondre à certains besoins spécifiques. Cette flexibilité combinée aux composants des outils traînés et automoteurs de la gamme donne naissance à un pulvérisateur 3 points fonctionnel et puissant qui impressionne par sa compacité et son agilité. Selon la demande de l'agriculteur, de nombreux équipements différents sont disponibles: une mise en œuvre manuelle du circuit d'eau, le CCS, dans lequel l'agriculteur manipule une vanne côté aspiration et côté refoulement, ou une variante avec des vannes entièrement électriques, comme le CCS Pro, dans laquelle la commande s'effectue à partir d'un terminal externe - dans les deux versions, le nettoyage en continu assure un meilleur résultat. Le bac d'incorporation est disponible en deux versions: la version de 35 l ou en option, la version en acier inoxydable d'une capacité de 52 l. Une autre caractéristique est notre système de contrôle actif de rampe BoomControl. A l'aide de deux vérins hydrauliques, la rampe suit parfaitement le sol et permet ainsi d'atteindre une distance par rapport à la cible allant jusqu'à 30 cm. L'écartement des buses de 25 cm est une condition préalable nécessaire pour obtenir le meilleur recouvrement possible. Grâce à une faible distance par rapport à la cible, la dérive peut être réduite et l'application des produits de protection des plantes peut être optimisée. Bien entendu, nous avons également pensé au confort de l'utilisateur. Pour cela, un concept d'attelage pratique a été développé : un triangle d'attelage est accroché au relevage arrière du tracteur et tous les branchements peuvent être facilement effectués à environ 1,5 m de distance. L'agriculteur doit ensuite reculer, soulever la machine puis verrouiller l'ensemble.



Caractéristiques	
Types de produits	Pulvérisateur porté