

## Prétailleuse - Tailleuse PROVITIS

Référence : PPROV001

### Détails

Un châssis équipé de deux modules de disques, munis de disques qui effectuent une coupe par cisaillement. Les disques sont entraînés par deux moteurs hydrauliques, et toutes les opérations de la prêtailleuse sont regroupées dans un bloc hydraulique centralisé.

La configuration des disques assure une capture efficace des sarments une alimentation uniforme de la machine, tout en préservant l'intégrité du palissage. L'espace de 60mm entre les disques facilite le nettoyage des fils de palissage grâce aux sections de coupe montées sur un disque porteur, dont l'épaisseur empêche le fil de glisser entre les dents de sections de coupe. L'entretien est minimisé, le poids est restreint (145 à 270kg), le débit est modéré. Les projections de débris sont limitées grâce à une vitesse de rotation modérée. La partie inférieure des disques est entièrement plate, prévenant ainsi tout déchaussement des coursons sur les cordons. La machine peut atteindre une vitesse de travail allant jusqu'à 10km/h. En option il est possible de rajouter les coupe alternative latérales, le disque affûté et l'ouverture de piquet automatique (détection inductive et détection optique). La prêtailleuse peut s'atteler sur des tracteurs enjambeurs et tracteur interligne.



|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Caractéristiques  |                          |
| Types de produits | Prétailleuse - Tailleuse |