

## Broyeur d'accotement SMA

Référence : PSMA005

### Détails

La faucheuse d'accotement déportée DMG de SMA, conçue pour des tracteurs de 70 à 100 cv, offre une solution pour la fauche en avant ou arrière. Idéale pour les professionnels exigeant efficacité et polyvalence.

Le DMG 160 / 120 représente l'excellence en matière de faucheuse d'accotement déportée, compatible avec un montage avant ou arrière, pour des tracteurs de 70 à 100 cv. Cette machine est spécialement conçue pour offrir une performance élevée dans les travaux agricoles, l'entretien des espaces verts, ainsi que les bords de route. Hauteur de coupe de 5 à 15 cm. Puissance admissible 100 ch. Déport hydraulique de 600 mm sur parallélogramme. Rotor TP en diamètre 101 mm, rouleau palpeur diamètre 160 mm. Outil à entraînement indirect par 1 courroie poly V 5 gorges.

Principaux atouts de la gamme :

Polyvalence de montage, permettant une utilisation à l'avant ou à l'arrière du tracteur, pour une adaptabilité maximale aux différentes tâches.

Conception robuste et efficace, assurant une fauche précise et régulière, même dans des conditions difficiles.

Adaptée pour une large gamme de tracteurs, offrant une flexibilité et une accessibilité accrues pour diverses applications.

La rotofaucheuse DMG de SMA est l'outil idéal pour les professionnels cherchant une solution fiable et efficace pour la gestion des terrains agricoles, des espaces verts et des bords de route, alliant qualité de coupe et simplicité d'utilisation.



Caractéristiques	
Types de produits	Broyeur d'accotement