

Houe rotative NOVAXI - ETR AVT

Référence : PNOVA001

Détails

Houe rotative HR ETR-AVT

La houe rotative HR ETR-AVT pour casser la croute de battance en vue de perturber la germination des adventices.

Houe rotative HR ETR-AVT

Houe rotative HR agit sur le sol en écroutant et déracinant les adventices grâce à son poids, la forme de sa cuillère et la robustesse de ses disques en fonte GS, disposés en boggie. La conception de la houe rotative HR permet d'avoir les disques les plus serrés du marché au sol. Grâce à ses boggies décalés, les disques sont aussi les plus espacés sur le châssis, entre les deux rangées, ce qui favorise le passage dans des conditions extrêmes (cailloux, débris...) La houe rotative HR est utilisée sur tous types de culture avec une vitesse d'intervention moyenne de 16 Km/h.

Équipée d'un attelage 3 points catégorie 2 ou 3 selon le modèle, d'un châssis robuste poutre 100 x 100 x 10 mm, d'un repliage hydraulique en portefeuille ou superposé au gabarit routier, de balancier symétrique réversible.

- Espacement entre double disques avant/arrière 80 cm
- Espacement entre disques 15 cm
- Travail des disques au sol tous les 7,5 cm
- Ressorts de terrage ajustables
- Roulement long-life
- Disques en fonte GS



| | |
|-------------------|---------------|
| Caractéristiques | |
| Types de produits | Houe rotative |