

Etancheite filetee 542 flacon accordeon 50 ml

Référence : P9000R82460

Détails

LOCTITE® 542 est conçu pour les raccords filetés à pas fins dans les circuits hydrauliques et pneumatiques et les raccords de petit diamètre en général.

Le produit assure une étanchéité instantanément à basse pression pour les tubes et raccords métalliques.

Il ne se desserre pas, n'a pas de retrait et ne se fissure pas.

Il a une excellente résistance chimique et thermique et évite la migration dans le fluide après application sur la pièce.

LOCTITE® 542 est conçu pour les raccords filetés à pas fins dans les circuits hydrauliques et pneumatiques et les raccords de petit diamètre en général.

Le produit assure une étanchéité instantanément à basse pression pour les tubes et raccords métalliques.

Il ne se desserre pas, n'a pas de retrait et ne se fissure pas.

Il a une excellente résistance chimique et thermique et évite la migration dans le fluide après application sur la pièce.



Caractéristiques	
Norme	Approbation DVGW (EN 751-1) : NG-5146AR0855
Couleur	Marron
Température utilisation mini (°)	-55 °
Température utilisation maxi (°)	+ 150 °
Types de produits	JOINT D'ETANCHEITE
Quantité dans conditionnement de vente	50 ml