

Plateau porte- véhicules ERDE

Référence : PERDE002

Détails

PLBH 4122 HYD

Plateau inclinable actionné par un vérin hydraulique, avec des roues situées sous un plancher en bois, complétée par un hayon arrière. Elle est équipée de huit anneaux pour sécuriser le chargement, d'une rambarde à l'avant pour la protection, ainsi que d'une roue jockey rétractable pour faciliter son déplacement. Conforme aux réglementations actuelles, cette remorque est entièrement homologuée pour une utilisation routière.

XV 4122

La remorque porte-voiture, équipée de freins et de roues positionnées sous le châssis, intègre des rampes intégrées et propose un système de basculement assisté par gaz ou hydraulique. Elle est offerte avec une capacité totale autorisée en charge (PTAC) de 3500 kg dans sa version hydraulique. Conforme aux normes réglementaires actuelles, cette remorque est certifiée pour son utilisation sur les routes.

PMB 752

Porte motos basculant disposant de 2 ensembles rails + marchepieds antidérapants à basculement indépendant permettant de transporter 2 motos.

PLBH 4122 HYD

La remorque PLBH 4122 HYD est conçue pour la polyvalence et la performance, caractérisée par son plateau basculant actionné par vérin hydraulique, optimisant le chargement et le déchargement. Avec des roues situées sous un plancher robuste en bois et un hayon arrière, cette remorque allie fonctionnalité et durabilité. Elle est équipée de huit anneaux d'arrimage pour sécuriser le chargement, d'une rambarde avant et d'une roue jockey escamotable pour une manœuvrabilité améliorée. Sa capacité à s'adapter aux normes en vigueur en fait une option fiable pour le transport, disponible avec un PTAC allant jusqu'à 3500 kg pour répondre aux besoins variés.

XV 4122

La remorque porte-voiture XV 4122 est conçue pour offrir une solution de transport sûre et efficace pour les véhicules, grâce à ses caractéristiques techniques avancées. Dotée de roues sous le châssis pour un encombrement réduit, elle inclut des rampes encastrées facilitant le chargement et déchargement des véhicules. Le système de basculement, disponible en versions à gaz ou hydraulique, permet une manipulation aisée. Avec un PTAC pouvant atteindre 3500 kg pour la version hydraulique, cette remorque répond aux besoins les plus exigeants. Elle est équipée d'un treuil avec support réglable, d'anneaux d'arrimage pour sécuriser le chargement, et d'une roue jockey standard pour une manœuvrabilité améliorée. Homologuée selon les normes en vigueur, la remorque XV 4122 garantit conformité et fiabilité.

PMB 752

Châssis surbaissé (38cm) pour un chargement facilité, 2 ensembles rail + marchepieds antidérapants à basculement indépendant pente douce (12°). Verrouillage automatique du basculement et béquillage sécurisé, 8 anneaux d'arrimage, Essieu 750kg, roue jockey télescopique renforcée de série.
Remorque homologuée selon la Directive 2007/46 CE

Caractéristiques	
------------------	--

Types de produits

Plateau porte- véhicules