

Remorque à fond poussant GYRAX

Référence : PGYRA016

Détails


BMXXXL 240 GYRAX
BMXXL 200 GYRAX

BMXXXL 240 GYRAX

La benne multicoques BMXXXL 240, équipée d'un fond poussant, est conçue pour offrir un volume de transport maximal et est idéale pour les ensilages, copeaux, fumiers et céréales. Sa capacité standard de 30 m³ peut être étendue jusqu'à 50 m³ grâce à des réhaussses adaptables. Elle se distingue par une vidange rapide en seulement 35 secondes, avec un débit hydraulique de 100 l/min. La caisse est fabriquée en trois parties lisses avec deux joints d'étanchéité pour garantir une étanchéité optimale, et la hauteur hors réhaussses est de 1,50 m. La flèche à ressort est réglable hydrauliquement, et la benne affiche un PTAC de 32 tonnes. Parmi les options disponibles figurent l'homologation pour une vitesse de 40 km/h, un pont arrière moteur, une vis transbordeur adaptable, ainsi que des réhaussses de 0,4 m et 0,6 m.

BMXXL 200 GYRAX

La remorque BMXXL 200 est une remorque multicoques à deux essieux, inspirée du modèle BMXXXL mais optimisée pour une utilisation plus polyvalente et maniable. Conçue avec une caisse en deux parties séparées par un unique joint d'étanchéité, elle permet de conserver les avantages de la vidange à plat tout en offrant une flexibilité accrue. Avec une hauteur de caisse de 1,50 m et une longueur totale de 6 m, elle propose un volume de 20 m³ hors réhaussses. Le poids total autorisé en charge (PTAC) est de 30 tonnes avec l'option Scharmuller ou 28 tonnes sans cette option. Les options disponibles incluent des réhaussses jusqu'à 1 m, permettant d'augmenter le volume à 35 m³, des suiveurs avant et/ou arrière forcés, un essieu avant releveur, et une vitesse maximale de 40 km/h, pour s'adapter à une variété de besoins et d'environnements de travail.



Caractéristiques	
Types de produits	Remorque à fond poussant