

## Béteilère JOSKIN

Référence : PJOSK006

### Détails

#### BETIMAX R

La BETIMAX R est disponible en versions de 5 m ou 6 m de longueur, avec un seul essieu. Elle est équipée d'une rampe arrière de chargement et d'un timon fixe. Sa caisse, mesurant 210 cm de hauteur, est entièrement peinte et possède un fond en tôle larmée antidérapante. La rampe est dotée de 2 ressorts de rappel en standard, facilitant ainsi son relevage.

#### BETIMAX RDS

La béteilère RDS JOSKIN, disponible en versions peinte ou galvanisée, a été conçue avec l'expertise de vétérinaires et d'éleveurs chevronnés pour offrir un niveau de confort et de convivialité optimal. Disponible en configurations simple et double essieu, avec des longueurs allant de 5 m à 9 m, elle est équipée d'une suspension à lames de timon pour une conduite douce. Son châssis tubulaire, associé aux tôles latérales de 4 mm, forme une caisse monocoque atteignant une hauteur de 210 cm. Opter pour la version galvanisée garantit une durabilité accrue, résistant efficacement aux effets corrosifs des déjections animales au fil du temps.

#### BETIMAX R

Les longerons surdimensionnés du châssis mesurent 180 x 100 mm, tandis que les tôles latérales sont d'une épaisseur de 4 mm, formant ainsi un caisson monocoque étanche. Cette conception standardisée permet l'ajout ultérieur de plusieurs options sans altérer la structure de base de la béteilère R. Ces options comprennent différentes configurations de barrières extérieures, telles que pivotantes ou montées sur rail, facilitant ainsi le chargement du bétail. De plus, des séparations intérieures, sous forme de barrières ou de portes, peuvent être intégrées, ainsi qu'une bâche optionnelle pour une protection accrue lorsque la béteilère est exposée aux éléments extérieurs. Et ces possibilités d'aménagement ne se limitent pas là !

#### BETIMAX RDS

Les béteilères RDS offrent deux options de finition distinctes. Avec le modèle galvanisé, le plancher est automatiquement revêtu d'une résine souple à 3 composants, similaire à celle utilisée dans les camions de transport de bétail. Cette résine présente des propriétés antidérapantes et insonorisantes, offrant un confort optimal aux animaux. Pour les versions peintes, le fond de caisse est constitué de tôle larmée, bien que l'option de revêtement en résine reste disponible. Deux bouchons de vidange de 2 pouces de diamètre assurent l'évacuation des eaux et des déjections lors du nettoyage, tandis qu'un rebord intérieur conforme aux normes en vigueur prévient les fuites de déjections pendant le transport. La conception standardisée de la béteilère RDS permet l'ajout ultérieur de plusieurs options sans nécessiter de modifications de la caisse principale. Ces options comprennent divers types de barrières extérieures, comme des barrières pivotantes ou montées sur rail, pour faciliter le chargement du bétail. Vous pouvez également choisir parmi différentes configurations de séparations intérieures, telles que des barrières ou des portes. De plus, une bâche optionnelle peut être installée, ce qui est pratique si la béteilère est exposée aux intempéries tout au long de l'année. Et ce ne sont là que quelques exemples parmi une gamme d'options disponibles pour personnaliser votre béteilère selon vos besoins spécifiques.



