

## Remorque viticole GIMBRE

Référence : PGIMB006

### Détails

---

#### REMORQUE MONOCOQUE VITICOLE

RB 25  
RB 30  
RB 40  
RB 50  
RB 60  
RB 60 S  
RB 8 ML  
RB 8  
RBB 8 M  
RB 10 M  
RBB 10 M  
RBB 12 M

#### REMORQUE ELEVATRICE BASCULANTE

ME 25  
ME 30  
ME 40  
ME 50  
ME 60 S  
ME 80 S

#### REMORQUE AVEC BEC A FOND MOBILE

RBH25  
MEH25  
RBH30  
MEH30  
RBH35  
MEH35  
RBH40  
MEH40  
RBH45  
MEH45  
RBH50  
MEH50  
RBH60

#### REMORQUE MONOCOQUE VITICOLE

RB 25 : la remorque monocoque viticole RB 25 offre une charge utile de 2500 kg et une longueur intérieure de caisse de 3 m, idéale pour les petites exploitations. Avec une largeur intérieure de 1.25 m et un volume de 25 HL, elle est parfaite pour des opérations compactes tout en offrant une hauteur caisse de 0.68 m.

RB 30 : la RB 30 est conçue pour transporter jusqu'à 3000 kg avec une longueur intérieure de caisse de 3 m. Sa largeur intérieure de 1.40 m et son volume de 30 HL sont bien adaptés pour des besoins légèrement plus importants. Sa hauteur caisse de 0.75 m permet de manipuler les produits en toute facilité.

RB 40 : avec une capacité de charge utile de 4000 kg et une longueur intérieure de 3.50 m, la remorque RB 40 est idéale pour des charges plus lourdes. Sa largeur intérieure de 1.70 m et son volume de 40 HL assurent une grande capacité de stockage, tandis que sa hauteur caisse de 0.68 m optimise l'espace disponible.

RB 50 : la RB 50 permet de transporter jusqu'à 5000 kg, avec une longueur intérieure de 3.50 m et une largeur intérieure de 1.90 m. Son volume de 50 HL et sa hauteur caisse de 0.75 m en font un choix



parfait pour des besoins importants en matière de stockage et de transport.

**RB 60** : la RB 60, avec sa capacité de charge utile de 6000 kg et sa longueur intérieure de 4 m, est conçue pour des opérations de grande envergure. Sa largeur intérieure de 2 m et son volume de 60 HL offrent une capacité de stockage généreuse, et sa hauteur caisse de 0.75 m assure une bonne gestion des volumes transportés.

**RB 60 S** : la RB 60 S est également dotée d'une charge utile de 6000 kg, d'une longueur intérieure de 4 m et d'une largeur intérieure de 2 m. Avec un volume de 60 HL et une hauteur caisse de 0.75 m, elle combine capacité et robustesse pour des tâches exigeantes. Son équipement est complété par des pneumatiques robustes pour une meilleure performance sur le terrain.

**RB 8 ML** : la remorque monocoque viticole RB 8 ML, avec une charge utile de 8000 kg, offre une longueur intérieure de caisse de 4 m et une largeur intérieure de 2 m. Sa hauteur caisse est de 1 m, et la hauteur du sol au-dessus de la caisse est de 2,11 m. Equipée de pneumatiques 385/65 R 22,5 et d'une béquille hydraulique, elle est conçue pour un volume de 80 HL.

**RB 8** : la RB 8 M, également dotée d'une charge utile de 8000 kg, possède une longueur intérieure de caisse de 4 m et une largeur intérieure de 2,20 m. Sa hauteur caisse est de 1 m et la hauteur du sol au-dessus de la caisse atteint 2,11 m. Avec ses pneumatiques 385/65 R 22,5 et une béquille hydraulique, elle peut contenir jusqu'à 88 HL.

**RBB 8 M** : la remorque RBB 8 M a une capacité de charge utile de 8000 kg et offre une longueur intérieure de caisse de 4 m ainsi qu'une largeur de 2,20 m. Sa hauteur caisse est de 1 m et la hauteur du sol au-dessus de la caisse est de 2,11 m. Équipée de pneumatiques 305/70 R 19,5 et d'une béquille hydraulique, elle permet un volume de 88 HL.

**RB 10 M** : la remorque RB 10 M est conçue pour une charge utile de 10 000 kg avec une longueur intérieure de caisse de 4,60 m et une largeur intérieure de 2,20 m. Sa hauteur caisse est de 1 m, tandis que la hauteur du sol au-dessus de la caisse est de 2,26 m. Les pneumatiques 445/65 R 22,5 et la béquille hydraulique permettent de transporter un volume de 100 HL.

**RBB 10 M** : avec une charge utile de 10 000 kg, la remorque RBB 10 M propose une longueur intérieure de caisse de 4,60 m et une largeur intérieure de 2,20 m. La hauteur caisse est de 1 m, et la hauteur du sol au-dessus de la caisse est de 2,32 m. Ses pneumatiques 385/65 R 22,5 et sa béquille hydraulique permettent de gérer un volume de 100 HL.

**RBB 12 M** : la RBB 12 M offre une charge utile de 12 000 kg avec une longueur intérieure de caisse de 5,65 m et une largeur intérieure de 2,20 m. Sa hauteur caisse est de 1 m et la hauteur du sol au-dessus de la caisse est de 2,43 m. Elle est équipée de pneumatiques 445/65 R 22,5 et d'une béquille hydraulique, et peut contenir jusqu'à 120 HL.

## REMORQUE ELEVATRICE BASCULANTE

**ME 25** : la remorque élévatrice basculante ME 25, avec une charge utile de 2500 kg, offre une longueur intérieure de caisse de 3 m et une largeur de 1,25 m. Sa hauteur de caisse est de 0,68 m et la hauteur du sol au-dessus de la caisse atteint 1,58 m. Avec un volume de 25 HL, elle est équipée de pneumatiques 10,0/75 x 15.3 14 pl et dispose d'une béquille à roue pivotante pour une meilleure maniabilité. Les dimensions du plateau sont de 2,85 x 1,30 m.

**ME 30** : la ME 30, capable de transporter jusqu'à 3000 kg, possède une longueur intérieure de caisse de 3 m et une largeur de 1,40 m. Sa hauteur de caisse est de 0,75 m et la hauteur du sol au-dessus de la caisse est de 1,63 m. Avec un volume de 30 HL, elle est équipée de pneumatiques 10,0/75 x 15.3 14 pl et d'une béquille à roue pivotante. Le plateau mesure 2,85 x 1,70 m.

**ME 40** : la remorque ME 40 permet une charge utile de 4000 kg, avec une longueur intérieure de caisse de 3,50 m et une largeur de 1,70 m. Sa hauteur de caisse est de 0,68 m et la hauteur du sol au-dessus de la caisse est de 1,75 m. Elle peut contenir jusqu'à 40 HL et est équipée

de pneumatiques 12,5/80 x 15.3 14 pl, avec une béquille à roue pivotante. Le plateau est de 3,50 x 2 m.

ME 50 : la ME 50, conçue pour une charge utile de 5000 kg, a une longueur intérieure de caisse de 3,50 m et une largeur de 1,90 m. Sa hauteur de caisse est de 0,75 m, et la hauteur du sol au-dessus de la caisse atteint 1,82 m. Avec un volume de 50 HL, elle est équipée de pneumatiques 12,5/80 x 15.3 14 pl et dispose d'une béquille à roue pivotante. Les dimensions du plateau sont également de 3,50 x 2 m.

ME 60 S : la ME 60 S supporte une charge utile de 6000 kg, avec une longueur intérieure de caisse de 4 m et une largeur de 2 m. Sa hauteur de caisse est de 0,75 m, et la hauteur du sol au-dessus de la caisse est de 2,03 m. Elle offre un volume de 60 HL et est équipée de pneumatiques 385/65 R 22,5 et d'une béquille hydraulique. Le plateau mesure 4 x 2 m.

ME 80 S : la ME 80 S permet une charge utile maximale de 8000 kg avec une longueur intérieure de caisse de 4 m et une largeur de 2 m. Sa hauteur de caisse est de 1 m et la hauteur du sol au-dessus de la caisse est de 2,28 m. Avec un volume de 80 HL, elle est équipée de pneumatiques 385/65 R 22,5 et d'une béquille hydraulique. Les dimensions du plateau sont de 4 x 2 m, offrant une grande capacité de stockage et de transport.

#### REMORQUE AVEC BEC A FOND MOBILE

RBH25 : la remorque avec bec à fond mobile RBH25 offre une capacité de 25 HL. Sa caisse a une profondeur de 67 cm, une largeur de 140 cm et une longueur de 200 cm, avec une goulotte de 85 cm de large. La hauteur du sol au-dessus de la caisse est de 153 cm et la hauteur de déchargement est de 145 cm. Elle est équipée d'un essieu de 50 x 1200 et de pneumatiques 10,0 x 15 - 10 plis.

MEH25 : le modèle MEH25, également avec une capacité de 25 HL, possède une caisse de 67 cm de profondeur, 140 cm de largeur et 200 cm de longueur, avec une goulotte de 85 cm de large. Sa hauteur du sol au-dessus de la caisse est de 158 cm et la hauteur de déchargement est de 255 cm. Cette remorque est équipée d'un essieu de 50 x 1200 et de pneumatiques 10,0 x 15 - 10 plis.

RBH30 : la RBH30 dispose d'une capacité de 30 HL. Sa caisse mesure 80 cm de profondeur, 140 cm de largeur et 200 cm de longueur, avec une goulotte de 85 cm de large. La hauteur du sol au-dessus de la caisse est de 165 cm et la hauteur de déchargement est de 145 cm. Elle est munie d'un essieu de 50 x 1200 et de pneumatiques 10,0 x 15 - 10 plis.

MEH30 : la remorque MEH30 offre une capacité de 30 HL. Sa caisse a une profondeur de 80 cm, une largeur de 140 cm et une longueur de 200 cm, avec une goulotte de 85 cm de large. La hauteur du sol au-dessus de la caisse est de 170 cm et la hauteur de déchargement est de 255 cm. Elle est équipée d'un essieu de 50 x 1200 et de pneumatiques 10,0 x 15 - 10 plis.

RBH35 : la RBH35 permet de transporter jusqu'à 35 HL. Sa caisse mesure 67 cm de profondeur, 170 cm de largeur et 250 cm de longueur, avec une goulotte de 85 cm de large. La hauteur du sol au-dessus de la caisse est de 158 cm et la hauteur de déchargement est de 150 cm. Elle est équipée d'un essieu de 60 x 1500 et de pneumatiques 11,5 x 15 - 12 plis.

MEH35 : le modèle MEH35 a une capacité de 35 HL. Sa caisse est de 67 cm de profondeur, 170 cm de largeur et 250 cm de longueur, avec une goulotte de 85 cm de large. La hauteur du sol au-dessus de la caisse est de 165 cm et la hauteur de déchargement est de 270 cm. Elle est munie d'un essieu de 70 x 1600 et de pneumatiques 12,5 x 15 - 14 plis.

RBH40 : la remorque RBH40 offre une capacité de 40 HL. Sa caisse a une profondeur de 75 cm, une largeur de 170 cm et une longueur de 250 cm, avec une goulotte de 85 cm de large. La hauteur du sol au-dessus de la caisse est de 165 cm et la hauteur de déchargement est de 150 cm. Elle est équipée d'un essieu de 60 x 1500 et de pneumatiques 11,5 x 15 - 12 plis.

MEH40 : la MEH40 dispose d'une capacité de 40 HL. Sa caisse mesure 75 cm de profondeur, 170 cm de largeur et 250 cm de

longueur, avec une goulotte de 85 cm de large. La hauteur du sol au-dessus de la caisse est de 172 cm et la hauteur de déchargement est de 270 cm. Elle est munie d'un essieu de 70 x 1600 et de pneumatiques 12,5 x 15 - 14 plis.

RBH45 : la RBH45 permet de transporter jusqu'à 45 HL. Sa caisse mesure 75 cm de profondeur, 170 cm de largeur et 300 cm de longueur, avec une goulotte de 85 cm de large. La hauteur du sol au-dessus de la caisse est de 167 cm et la hauteur de déchargement est de 153 cm. Elle est équipée d'un essieu de 60 x 1500 et de pneumatiques 11,5 x 15 - 14 plis.

MEH45 : le modèle MEH45 a une capacité de 45 HL. Sa caisse est de 75 cm de profondeur, 170 cm de largeur et 300 cm de longueur, avec une goulotte de 85 cm de large. La hauteur du sol au-dessus de la caisse est de 175 cm et la hauteur de déchargement est de 275 cm. Elle est munie d'un essieu de 70 x 1600 et de pneumatiques 12,5 x 15 - 14 plis.

RBH50 : la remorque RBH50 offre une capacité de 50 HL. Sa caisse a une profondeur de 80 cm, une largeur de 170 cm et une longueur de 300 cm, avec une goulotte de 85 cm de large. La hauteur du sol au-dessus de la caisse est de 172 cm et la hauteur de déchargement est de 153 cm. Elle est équipée d'un essieu de 60 x 1500 et de pneumatiques 11,5 x 15 - 14 plis.

MEH50 : la MEH50 dispose d'une capacité de 50 HL. Sa caisse mesure 80 cm de profondeur, 170 cm de largeur et 300 cm de longueur, avec une goulotte de 85 cm de large. La hauteur du sol au-dessus de la caisse est de 180 cm et la hauteur de déchargement est de 275 cm. Elle est munie d'un essieu de 70 x 1600 et de pneumatiques 12,5 x 15 - 14 plis.

RBH60 : la remorque RBH60 permet de transporter jusqu'à 60 HL. Sa caisse mesure 80 cm de profondeur, 200 cm de largeur et 300 cm de longueur, avec une goulotte de 85 cm de large. La hauteur du sol au-dessus de la caisse est de 176 cm et la hauteur de déchargement est de 155 cm. Elle est équipée d'un essieu de 70 x 1700 et de pneumatiques 13,0 x 18 - 14 plis.

Caractéristiques	
Types de produits	Remorque viticole