

Broyeur d'accotement LAGARDE

Référence : PLAGA002

Détails

MA III
MZ III
MB III
FX III

MA III

La gamme MA III des broyeurs d'accotement LAGARDE est conçue pour offrir une performance robuste et une grande flexibilité dans l'entretien des accotements et des espaces verts. Avec un boîtier puissant de 100 CV et une roue libre intégrée, ces broyeurs assurent une transmission de puissance fiable. L'attelage de catégorie 2, avec une option pour la catégorie 1 sur les modèles MA III 130 et MA III 150, permet une compatibilité étendue avec divers types de tracteurs. Le déport latéral de 1,40 m offre une portée efficace pour travailler sur des zones étendues. La structure est renforcée par un parallélogramme monté sur une poutre de 120x60 mm avec des axes de Ø30 mm, garantissant une solidité et une stabilité accrues. La sécurité est optimisée grâce à une protection mécanique de base, avec une option pour un système hydraulique. Le rotor de dimension importante, avec des arbres de Ø50 mm et un tube rotor de Ø133 mm, assure une coupe efficace. Les roulements sont protégés par des chicanes anti-enroulement, et les paliers sont dotés d'une grande capacité de graisse pour un entretien réduit. La faible puissance absorbée est le résultat du nombre optimal d'outils et d'une bonne évacuation des résidus. Le rouleau réglable en hauteur permet un excellent suivi du terrain, garantissant une coupe uniforme et efficace même sur des surfaces irrégulières.

MZ III

La gamme MZ III des broyeurs d'accotement LAGARDE est efficace dans les opérations de broyage sur accotements et espaces verts. Dotée d'un boîtier de 130 CV avec roue libre intégrée, cette gamme assure une puissance de coupe impressionnante et une transmission fiable. L'attelage de catégorie 2 garantit une compatibilité étendue avec différents types de tracteurs. Le déport latéral de 1,40 m permet une portée suffisante pour travailler efficacement sur des zones larges. Sa conception robuste inclut une tôle de blindage en Hardox de série, assurant une protection accrue contre l'usure. Le parallélogramme monté sur deux poutres de 120x100 mm et des axes de Ø30 mm renforce la stabilité et la durabilité de l'équipement. Le rotor de grande dimension, équipé d'un nombre élevé d'outils coupants, optimise le broyage tout en permettant un entretien réduit grâce à des roulements protégés par des chicanes anti-enroulement et des paliers dotés d'une grande capacité de graisse. Une sécurité mécanique est fournie en standard, avec une option pour un système hydraulique supplémentaire pour garantir une sécurité maximale durant l'utilisation.

MB III

La gamme MB III des broyeurs d'accotement LAGARDE est conçue pour offrir des performances exceptionnelles et une robustesse remarquable dans des environnements exigeants. Équipée d'un boîtier puissant de 145 CV avec roue libre intégrée, cette gamme assure une transmission de puissance fiable et efficace. Sa structure de caisse en acier HLE est renforcée par des caissons avant et arrière, garantissant une durabilité accrue. Avec un déport latéral exceptionnel de 1,80 m, le MB III permet une portée étendue pour une couverture plus large en une seule passe. Le parallélogramme monté sur une poutre de 215x135 mm et des axes de Ø50 mm assure une stabilité et une solidité exceptionnelles. Le rotor imposant, doté d'arbres de Ø55 mm et d'un tube rotor de Ø170 mm, offre une capacité de coupe



impressionnante. Les roulements sont protégés par des chicanes anti-enroulement, tandis que la hauteur réduite du groupe à 520 mm et les paliers internes facilitent l'entretien. Un sabot de protection du carter courroies et un rouleau auto-nettoyant, permettant aux outils de passer au plus près du rouleau, complètent les caractéristiques de cette gamme, garantissant un fonctionnement optimal et un entretien simplifié. La sécurité est assurée avec un système hydraulique avant en cas d'obstacle et une protection arrière en option.

FX III

La gamme FX III des broyeurs d'accotement LAGARDE est conçue pour répondre aux besoins variés de l'entretien des espaces verts. Dotée d'un attelage réversible avant/arrière qui peut être ajusté rapidement sans outil, cette gamme facilite une utilisation polyvalente sur différents types de terrains. La sécurité est optimisée grâce à un système d'effacement hydraulique avant et arrière en cas d'obstacle, assurant une protection efficace contre les dommages. Les pièces d'usure HDX, telles que les patins et les sabots de protection, garantissent une durabilité accrue. Avec un déport latéral de 70 cm et un déport vertical de 55 cm, le FX III permet une couverture étendue tout en s'adaptant aux contours du terrain. La sécurité au transport est automatique, offrant une commodité supplémentaire lors des déplacements. Équipée d'un boîtier puissant de 160 CV avec roue libre intégrée, la gamme assure une performance élevée. La conception du rotor et des paliers est pensée pour une efficacité optimale et une maintenance réduite.

Caractéristiques	
Types de produits	Broyeur d'accotement