

Équipements de ferme - autres RABAUD

Référence : PRABA047

Détails

Appointeuse de piquets mécanique RABAUD BIFACE 185
Appointeuses de piquets hydrauliques RABAUD BIFACE /
QUADRIFACE
Chaîne d'appointage de pieux RABAUD

Appointeuse de piquets mécanique RABAUD BIFACE 185
L'appointeuse de piquets BIFACE 185 est une machine professionnelle conçue pour affûter rapidement et efficacement des piquets en bois, avec un rendement pouvant atteindre jusqu'à 500 piquets par heure. Alimentée par un moteur électrique triphasé de 10,2 chevaux, elle peut traiter des piquets jusqu'à 185 mm de diamètre, qu'ils soient ronds ou fendus. Le piquet est autoporté et percuté sur une palette interne, déclenchant l'action automatique de deux couteaux en acier haute résistance. L'appointeuse permet l'affûtage sur deux faces et peut également redresser les piquets tordus. L'angle et la section de la pointe sont réglables mécaniquement sur trois positions. Equipée d'un système de sécurité automatique, l'appointeuse offre une gestion sécurisée en cas de blocage. Les couteaux, montés sur ressorts, se dégagent rapidement sans endommager le piquet ou la machine. L'option d'une chaîne d'appointage automatique optimise encore davantage le processus.

Appointeuses de piquets hydrauliques RABAUD BIFACE /
QUADRIFACE
Les appointeuses de piquets hydrauliques BIFACE et QUADRIFACE de RABAUD sont conçues pour un usage agricole efficace avec un rendement de 250 piquets par heure. Ces machines permettent l'affûtage rapide des piquets sur 2 ou 4 faces, selon le modèle, pour des piquets ronds ou fendus, d'un diamètre variant de 240 à 350 mm. Ces appointeuses peuvent être attelées sur trois points de tracteur et sont disponibles en deux versions : PH, entraînée par la pompe du tracteur, et CH, entraînée par la prise de force nécessitant une centrale hydraulique indépendante. L'angle d'affûtage et la section de la pointe sont réglables pour s'adapter aux différents types de sol. Lors de l'insertion du pieu, une palette déclenche automatiquement les couteaux montés sur glissières pleines. Sur le modèle QUADRIFACE 250, les couteaux sont actionnés via une pédale électro-hydraulique pour un affûtage sur 4 faces en une seule opération. Pour plus de sécurité, les couteaux sont dotés d'un système de ressorts permettant un dégagement rapide en cas d'obstacle, sans endommager le piquet ou la machine.

Chaîne d'appointage de pieux RABAUD
La chaîne d'appointage de piquets est conçue pour améliorer la production et l'efficacité dans la préparation des piquets pour clôtures. Equipée d'une appointeuse BIFACE 185, elle utilise un moteur électrique de 7,5 kW pour des performances optimales. Le système comprend une chaîne de convoyage motorisée avec des diabolos pour un déplacement fluide des piquets, et deux pinces pneumatiques pour maintenir les pieux en place. Une innovation clé est le système de rotation pneumatique intégré à la pince, permettant d'appointer les deux dernières faces du pieu en pivotant de 90°. Une butée réglable ajuste le recul du pieu pour répondre aux besoins spécifiques du projet. Cette chaîne d'appointage peut traiter des piquets de 80 mm à 185 mm de diamètre et d'une longueur minimale de 1 500 mm.

Types de produits

Appointeuse de piquets