

## Membrane porte buse dia24 cp21953-epr Teejet

Référence : P4A80134660

### Détails

Peuvent être montés sur des conduites 1/2", 3/4" ou 1".  
Avec anti-gouttes ChemSaver® pour une fermeture sans gouttage.  
Une pression de 0,7 bars est requise à la buse pour ouvrir le clapet.  
Membrane standard en EDPM, Viton® disponible en option.  
Sont montés sur un orifice de 9,5 mm percé dans la conduite.  
Pression maximum de fonctionnement 20 bars.  
Les tailles 1/2" et 3/4" ont un orifice de montage sur la partie supérieure de l'étrier pour la fixation sur des surfaces plates.

Rep. Référence Descriptif  
4 0534660 Membrane  
5 0534662 Porte-membrane  
7 0534664 Joint torique

Peuvent être montés sur des conduites 1/2", 3/4" ou 1".  
Avec anti-gouttes ChemSaver® pour une fermeture sans gouttage.  
Une pression de 0,7 bars est requise à la buse pour ouvrir le clapet.  
Membrane standard en EDPM, Viton® disponible en option.  
Sont montés sur un orifice de 9,5 mm percé dans la conduite.  
Pression maximum de fonctionnement 20 bars.  
Les tailles 1/2" et 3/4" ont un orifice de montage sur la partie supérieure de l'étrier pour la fixation sur des surfaces plates.

Rep. Référence Descriptif  
4 0534660 Membrane  
5 0534662 Porte-membrane  
7 0534664 Joint torique



Caractéristiques	
Types de produits	PORTE BUSES MULTIJETS
Quantité dans conditionnement de vente	1