

Porte buse 1/2 qj17560-1/2-nyb

Référence : P4A81234666

Détails

Peuvent être montés sur des conduites 1/2", 3/4" ou 1".
Avec anti-gouttes ChemSaver® pour une fermeture sans gouttage.
Une pression de 0,7 bars est requise à la buse pour ouvrir le clapet.
Membrane standard en EDPM, Viton® disponible en option.
Sont montés sur un orifice de 9,5 mm percé dans la conduite.
Pression maximum de fonctionnement 20 bars.
Les tailles 1/2" et 3/4" ont un orifice de montage sur la partie supérieure de l'étrier pour la fixation sur des surfaces plates.

Rep. Référence Descriptif
4 0534660 Membrane
5 0534662 Porte-membrane
7 0534664 Joint torique

Peuvent être montés sur des conduites 1/2", 3/4" ou 1".
Avec anti-gouttes ChemSaver® pour une fermeture sans gouttage.
Une pression de 0,7 bars est requise à la buse pour ouvrir le clapet.
Membrane standard en EDPM, Viton® disponible en option.
Sont montés sur un orifice de 9,5 mm percé dans la conduite.
Pression maximum de fonctionnement 20 bars.
Les tailles 1/2" et 3/4" ont un orifice de montage sur la partie supérieure de l'étrier pour la fixation sur des surfaces plates.

Rep. Référence Descriptif
4 0534660 Membrane
5 0534662 Porte-membrane
7 0534664 Joint torique



Caractéristiques	
Ø Ext. du tuyau (mm)	21 - 1/2" mm
Types de produits	PORTE BUSES MONOJET
Quantité dans conditionnement de vente	1