

## Porte buse 3/3

Référence : P4A81234668

### Détails

Peuvent être montés sur des conduites 1/2", 3/4" ou 1".  
Avec anti-gouttes ChemSaver® pour une fermeture sans gouttage.  
Une pression de 0,7 bars est requise à la buse pour ouvrir le clapet.  
Membrane standard en EDPM, Viton® disponible en option.  
Sont montés sur un orifice de 9,5 mm percé dans la conduite.  
Pression maximum de fonctionnement 20 bars.  
Les tailles 1/2" et 3/4" ont un orifice de montage sur la partie supérieure de l'étrier pour la fixation sur des surfaces plates.

Rep. Référence Descriptif  
4 0534660 Membrane  
5 0534662 Porte-membrane  
7 0534664 Joint torique

Peuvent être montés sur des conduites 1/2", 3/4" ou 1".  
Avec anti-gouttes ChemSaver® pour une fermeture sans gouttage.  
Une pression de 0,7 bars est requise à la buse pour ouvrir le clapet.  
Membrane standard en EDPM, Viton® disponible en option.  
Sont montés sur un orifice de 9,5 mm percé dans la conduite.  
Pression maximum de fonctionnement 20 bars.  
Les tailles 1/2" et 3/4" ont un orifice de montage sur la partie supérieure de l'étrier pour la fixation sur des surfaces plates.

Rep. Référence Descriptif  
4 0534660 Membrane  
5 0534662 Porte-membrane  
7 0534664 Joint torique



|  |                     |
|--|---------------------|
| Caractéristiques                       |                     |
| Ø Ext. du tuyau (mm)                   | 26 - 3/4" mm        |
| Types de produits                      | PORTE BUSES MONOJET |
| Quantité dans conditionnement de vente | 1                   |