

Groupe de commande manuel Start 06 4 tronçons

Référence : P4A90240534

Détails

Groupe de commande manuel avec vanne de coupure générale, vanne de sécurité à membrane.

Pression maxi : 20 bars.

Débit maxi : 180 l/min.

Température maxi : 60 °C.

Entrée possible : Ø 19, 25, 35 mm.

By-Pass : Ø 35 mm ou fileté 1".

Sortie possible : Ø 10, 13, 16, 19 mm.

Joint d'étanchéité en Viton.

Filetage femelle sortie manomètre : 1/4".

Livré sans raccords et sans manomètre.

Hauteur : 219,5 mm.



Groupe de commande manuel avec vanne de coupure générale, vanne de sécurité à membrane.

Pression maxi : 20 bars.

Débit maxi : 180 l/min.

Température maxi : 60 °C.

Entrée possible : Ø 19, 25, 35 mm.

By-Pass : Ø 35 mm ou fileté 1".

Sortie possible : Ø 10, 13, 16, 19 mm.

Joint d'étanchéité en Viton.

Filetage femelle sortie manomètre : 1/4".

Livré sans raccords et sans manomètre.

Hauteur : 219,5 mm.

Caractéristiques	
Modèle	START 06
Type	Groupe de commande manuel
Pression maxi (bar)	20 bar
Ø Entrée (mm)	Raccord fileté M1" 0540225 mm
Ø Sortie (mm)	by-pass fileté M1" 0540226/227/228 mm
Manomètre	Ø 63mm 16 bars 0540124
Ø Sortie	tronçons Ø 10 à 25 0540240/242/244/246/248
Nbre de tronçons	4
Types de produits	GRUPE DE COMMANDE TRONCON
Quantité dans conditionnement de vente	1