

Pompe serpilliere vide cave inox eaux claires monophasée 230v 0,25kw renson

Référence : P4A60880010

Détails

Corps de pompe en acier inoxydable, arbre en acier inox.
Sans flotteur intégré, elle s'arrête à l'interupteur.
Raccord de refoulement 1" 1/4 x 25 mm.
10 mètres de câble électrique.
Débit maxi (l/min) : 150.
Profondeur d'immersion : maxi 5 m.
Hauteur d'assèchement : 2 mm.
Hauteur de refoulement : 8 m.
Granulométrie : maxi 2 mm.

Corps de pompe en acier inoxydable, arbre en acier inox.
Sans flotteur intégré, elle s'arrête à l'interupteur.
Raccord de refoulement 1" 1/4 x 25 mm.
10 mètres de câble électrique.
Débit maxi (l/min) : 150.
Profondeur d'immersion : maxi 5 m.
Hauteur d'assèchement : 2 mm.
Hauteur de refoulement : 8 m.
Granulométrie : maxi 2 mm.



Caractéristiques	
Type	Pompe de relevage
Puissance (W)	250 W
Tension (V)	230 V
Hauteur de refoulement	8 m
Débit maxi (l/min)	150 l/min
Quantité dans conditionnement de vente	1