

Chargeur Ctek mxs 10 ec 12 V / 10 A

Référence : P2A30271970

Détails

Ce chargeur offre la toute dernière technologie.
Il est idéal pour un usage professionnel recommandé dans les ateliers et pour une utilisation sur les caravanes, les véhicules de loisirs, les bateaux ou les voitures.
Il est parfait pour résoudre un grand nombre de problèmes de batterie.
Il possède une option reconditionnement pour les batteries profondément déchargées (15.8V - 1.5A) ou stratifiées.
Il possède également un programme pour la charge des batteries AGM (14.7V - 10A).
Il dispose également d'un mode d'alimentation qui permet de débrancher la batterie du véhicule sans perdre les paramètres importants.
Son affichage unique permet à l'utilisateur de suivre le processus de charge en 8 étapes automatiques.
Il possède également une sonde qui permet d'adapter la tension de charge en fonction de la température extérieure.

Caractéristiques techniques :

Tension de charge : 14,4V - 14,7 - 15,8 - 13,6V.
Intensité de charge : 10A.
Batterie traitée : batterie 12V acide-plomb de 20 à 200AH (jusqu'à 300AH en entretien).
Tension de batterie minimum : 2V.
Protection IP65.
Dimensions : 197X93X49 mm.
Garantie 2 ans.

Ce chargeur offre la toute dernière technologie.
Il est idéal pour un usage professionnel recommandé dans les ateliers et pour une utilisation sur les caravanes, les véhicules de loisirs, les bateaux ou les voitures.
Il est parfait pour résoudre un grand nombre de problèmes de batterie.
Il possède une option reconditionnement pour les batteries profondément déchargées (15.8V - 1.5A) ou stratifiées.
Il possède également un programme pour la charge des batteries AGM (14.7V - 10A).
Il dispose également d'un mode d'alimentation qui permet de débrancher la batterie du véhicule sans perdre les paramètres importants.
Son affichage unique permet à l'utilisateur de suivre le processus de charge en 8 étapes automatiques.
Il possède également une sonde qui permet d'adapter la tension de charge en fonction de la température extérieure.

Caractéristiques techniques :

Tension de charge : 14,4V - 14,7 - 15,8 - 13,6V.
Intensité de charge : 10A.
Batterie traitée : batterie 12V acide-plomb de 20 à 200AH (jusqu'à 300AH en entretien).
Tension de batterie minimum : 2V.
Protection IP65.
Dimensions : 197X93X49 mm.
Garantie 2 ans.



Caractéristiques	
Modèle	MXS 10 EC avec bumper de protection
Largeur (mm)	197 mm

Hauteur (mm)	49 mm
Longueur câble (mm)	4000 mm
Protection	IP65
Profondeur (mm)	93 mm
Capacité maxi batterie (Ah)	300 Ah
Capacité mini batterie (Ah)	20 Ah
Courant charge maxi (A)	10 A
Nbre programme	8
Tension nominale (V)	12 V
Coupure automatique	Oui
Pour batterie	Plomb (liquide, gel, AGM, MF, Ca)
Types de produits	CHARGEUR BATTERIE
Quantité dans conditionnement de vente	1