

Nettoyeur eau froide Comet k 809 21/160 ts

Référence : P1A6057122

Détails

Le nettoyeur haute pression est un outil idéal pour le nettoyage de vos bâtiments et véhicules.

Avec sa pression de 160 bars vous pourrez décrocher les saletés les plus tenaces.

Son débit de 1260 l/h, vous permettra de nettoyer rapidement vos différentes surfaces.

Sa pompe à piston garantie une fiabilité sans faille. Etant équipé de roues à pneumatiques, vous pourrez facilement le déplacer d'un endroit à un autre.

Vos avantages :

- La disponibilité de toutes les pièces détachées.
- Des professionnels disponibles pour vous conseiller.
- Sélection d'une gamme professionnelle.
- Garantie 2 ans.

La machine est livrée avec :

- Pistolet avec raccord tournant. Pour éviter les nœuds
- Lance avec tête réglable pour les détergents.
- Tuyau armé pour résister à la pression et aux accros
- Longueur 10 m, pour avoir un maximum de liberté

Le nettoyeur haute pression Comet NETTOYEUR EAU FROIDE K 809 21/160 TS est conçu pour les professionnels du nettoyage. Il est idéal pour nettoyer vos véhicules :

- Voitures
- Tracteurs
- Camions
- Remorques
- Engins de BTP (Mini-pelle, tractopelle, Rouleaux compresseurs ...)

Mais aussi vos bâtiments :

- Ateliers industriels
- Bâtiments d'élevage
- Garages mécaniques
- Lieux de stockage

Il est étudié pour travailler dans des conditions extrêmes. Avec ses 160 bars il pourra enlever les taches les plus incrustées. Son débit de 1260 l/h, vous permettra de nettoyer rapidement les plus grandes surfaces de bâtiments.

Ce nettoyeur haute pression dispose des caractéristiques de professionnels :

- Châssis robuste et un capot en inox.
- Roues pneumatiques de grandes tailles Ø 230mm. Pour évoluer dans des lieux escarpés
- Pompe à pistons radiaux avec culasse en laiton.
- Trois pistons en céramique intégrale pour un usage intense.
- Bielles intégrales en alliage de bronze.
- Filtre d'arrivée d'eau visible en laiton.
- Moteur triphasé surdimensionné avec protection extérieure anti-corrosion.
- Arrêt automatique temporisé.



Caractéristiques	
Référence OEM	9024403500
Type	Eau froide
Vitesse de rotation (tr/min)	1400 trs/min
Tension (V)	400 V
Pression maxi (bar)	160 bar
Puissance (CV)	7.5 CV
Longueur flexible (m)	10 m
Débit maxi (l/h)	1260 L/H
Puissance absorbée (KW)	6.5 Kw
Débit maxi (l/min)	21 l/min
Moteur	Triphasé
Types de produits	EAU FROIDE
Quantité dans conditionnement de vente	1