

## Nettoyeur eau chaude Comet kp pro extra 5.12 12/200

Référence : P1A6057133

### Détails

Le nettoyeur haute pression eau chaude est un outil indispensable pour le nettoyage de vos matériels. Son fonctionnement à eau chaude facilitera le nettoyage en profondeur des parties grasses de vos matériels agricoles, matériel de travaux public....

Vos avantages :

- Monté sur un système de roue. La roue du milieu pivotante facilite les manœuvres.
- Est équipé d'un système STOP (mise en veille de la machine) lors d'une inactivité prolongée du nettoyeur.
- Réglage et utilisation facile et précise.
- Pompe performante et résistante à des eaux agressives
- Garantie 2 ans

La machine est livrée avec :

- Son câble d'alimentation électrique nue sans prise.
- Une lance pistolet GH 351 avec une buse HP 25° et un raccord tournant
- Une lance à jet fixe sans buse
- Enrouleur avec flexible de 15m.

Le nettoyeur haute pression KP PRO EXTRA 12/200, fonctionne avec un moteur électrique en triphasé (400V) avec un moteur de 4 kw. Ce moteur quatre pôles à une rotation de 1400 T/min avec une protection thermique.

Il est équipé d'une pompe de type LW-K. Cette pompe est équipée de 3 pistons en céramique. La culasse est en laiton avec un niveau d'huile.

Un panneau de contrôle permet de sélectionner les différents réglages possibles (eau chaude, eau froide, détergent...). Un contacteur Marche/Arrêt est présent pour mettre la machine sous tension. Un manomètre se trouve sur la machine pour connaître la pression de travail. On y trouve un voyant avec le sens de rotation en fonction du branchement.

La plage de pression de travail est de 200 bars pour un débit de 720L/h.

Ce nettoyeur à eau chaude est équipé d'une chaudière alimentée par du gasoil. Il est équipé d'un réservoir de 15 litres. Le réservoir est équipé d'une sonde de niveau bas (voyant lumineux) et un filtre de remplissage.

Cette chaudière est équipée d'une soupape de sécurité de température de l'eau. On y trouve également une protection thermique de la chaudière. Un système indépendant de ventilation est présent pour refroidir la chaudière. La température de l'eau se règle grâce à un potentiomètre. La température de l'eau monte à 110 °C.

Ce nettoyeur est équipé d'un bac additionnel pour le détergent pour faciliter le nettoyage des endroits gras ou pour injecter un produit désinfectant dans les milieux agroalimentaire ou de l'élevage.

Les pare chocs avant et arrière sont présents sur la machine pour protéger les arrivées et sorties d'eau.



On y trouve deux poignées escamotables qui permettent de faciliter les déplacements ainsi que de se replier pour diminuer son encombrement.

Caractéristiques	
Référence OEM	9061010400
Type	Eau chaude
Vitesse de rotation (tr/min)	1400 trs/min
Tension (V)	400 V
Pression maxi (bar)	200 bar
Puissance (CV)	5.5 CV
Longueur flexible (m)	15 m
Débit maxi (l/h)	720 L/H
Moteur	Triphasé
Température maxi (°C)	110 °C
Puissance (Kw)	4.8 Kw
Types de produits	EAU CHAUDE
Quantité dans conditionnement de vente	1