

Nettoyeur eau chaude Cometscout ex.9/150b 230v 2.5v

Référence: P1A6057058

Détails

Le nettoyeur haute pression eau chaude est un outil indispensable pour le nettoyage de vos matériels.

Il est vendu pour un usage professionnel.

Son fonctionnement à eau chaude facilitera le nettoyage en profondeur des parties grasses de vos matériels agricoles, matériels de travaux public....

Vos avantages :

- Marche/Arrêt automatique
- Enrouleur de flexible intégré avec système de freinage.
- Rangement des accessoires dans le corps de la machine.
- Réservoir à détergent 4,5 l.
- Réservoir gasoil 20 l.
- Total stop.
- Dispositif EASY START pour garantir les démarrages moteur dans des conditions d'alimentation électrique défavorables.

La machine est livrée avec :

- Son câble d'alimentation
- Un flexible d'une longueur de 10m de type HP RI $\frac{1}{4}$ avec son enrouleur.
- Une demi-lance pistolet
- Une demi-lance couder de 700 mm de long.
- Une buse haute pression 25° diamètre 1.09 mm.

Le nettoyeur haute pression SCOUT EXTRA 150, fonctionne avec un moteur électrique monophasé (230V) avec un moteur de 2.7 kw avec une protection thermique.

Il est équipé d'une motopompe de type KSR. Cette pompe est équipée de trois pistons directement flasqué sur le moteur. La culasse est en laiton.

Un panneau de contrôle permet de sélectionner les différents réglages possible (eau chaude, eau froide, pression, détergent...)

La plage de pression de travail est à 150 bars modulable en fonction du travail à réaliser.

Un manomètre de contrôle de pression est présent pour avoir l'information de la pression de travail.

Ce nettoyeur à eau chaude est équipé d'une chaudière verticale avec serpentin double spire avec un couvercle en inox. Elle est alimentée par du gasoil. Il est équipé d'un réservoir à gasoil de 20 litres. Cette chaudière possède un rendement thermique élevé, d'une soupape de sécurité de température de l'eau. Un système indépendant de ventilation est présent pour refroidir la chaudière.

La température de l'eau se règle grâce à un potentiomètre qui retranscrit l'information sur un écran digital. Cela nous permet un réglage précis et rapide de la machine. La température maximale de travail varie jusqu'à 90 °C.

Ce nettoyeur est équipé d'un bac additionnel pour le détergent de 4.5 ı

L'alimentation en eau se fait directement de votre flexible



d'alimentation raccordant votre machine à votre robinet. Le détergent est mélangé en entrée de machine.

Caractéristiques	
Référence OEM	9044000200
Туре	Eau chaude
Vitesse de rotation (tr/min)	2800 trs/min
Tension (V)	230 V
Pression maxi (bar)	150 bar
Puissance (CV)	3.5 CV
Longueur flexible (m)	10 m
Débit maxi (l/h)	540 L/H
Puissance absorbée (KW)	2.7 Kw
Débit maxi (l/min)	9 l/min
Moteur	Monophasé
Température maxi (°C)	90 °C
Types de produits	EAU CHAUDE
Quantité dans conditionnement de vente	1