

## Nettoyeur eau froide Comet fdx pro 16/200

Référence : P1A6057090

### Détails

Le nettoyeur thermique essence haute pression eau froide est un outil mobile qui vous permettra de nettoyer vos matériels dans des bâtiments ou l'électricité n'est pas présente.

Vos avantages :

- Châssis tubulaire acier.
- Moteur gamme PRO avec sécurité manque d'huile 4 roues, dont deux de grandes dimensions.
- Vanne thermostatique, protection contre la surchauffe de la pompe.
- Pompe réduite, triplex facilite l'alimentation en directe dans réservoir d'eau.
- Usage professionnel intensif
- Garantie 2 ans.

La machine est livrée avec :

- Pistolet avec manchon raccord tournant.
- Lance double 700 mm réglable.
- Buse 1/4 calibre 045 25°.
- Buse détergent basse pression.
- Tuyau HP 5/16 R2 armé, longueur 10 m.
- Filtre aspiration laiton Y.

Le nettoyeur haute pression thermique FDX PRO 16/200, fonctionne avec un moteur thermique essence de marque Honda (série GX 340) d'une puissance de 11 CV.

Il est équipé d'une pompe de type FW2. Cette pompe est équipée de trois pistons en céramique intégrale (réduit l'usure de celui-ci) pour un usage intense. La culasse est en laiton. Un filtre à eau est présent en entrée de pompe. La pompe est équipée d'un réducteur de vitesse par rapport au moteur pour arriver à une rotation de la pompe à 1650 tr/min.

La plage de pression de travail est de 200 bars pour un débit de 960L/h.

Ce nettoyeur thermique à eau froide est monté sur un châssis tubulaire en acier composé de quatre roues (deux de grande dimension gonflées à l'air et deux roues jockey avec frein) ce qui facilite les déplacements sur des terrains non stable. La dimension des pneumatiques est de 13X500X6. Ils sont montés sur des jantes tôles.

Ce nettoyeur est équipé d'un bac additionnel pour le détergent. Celui-ci est injecté uniquement en basse pression



| Caractéristiques             |              |
|------------------------------|--------------|
| Référence OEM                | 9020008700   |
| Type                         | Eau froide   |
| Vitesse de rotation (tr/min) | 1560 trs/min |
| Pression maxi (bar)          | 250 bar      |
| Puissance (CV)               | 13 CV        |
| Longueur flexible (m)        | 10 m         |

|  |            |
|--|------------|
| Débit maxi (l/h)                       | 960 L/H    |
| Débit maxi (l/min)                     | 16 l/min   |
| Moteur                                 | Thermique  |
| Types de produits                      | EAU FROIDE |
| Quantité dans conditionnement de vente | 1          |