

Gyrophare Stelux 12/24 55w h1 tige flexible

Référence : P2A6077125

Détails

Le gyrophare Stelux peut fonctionner en 12 V (ampoule fournie) ou 24 V (ampoule ref 1224070). Il est idéal pour signaler votre tracteur, convoi agricole ou engins de TP. Il est homologué R65, et donc assure une visibilité à 25 m à la ronde. Son entraînement par engrenage à vis sans fin lui assure une bonne longévité et une bonne fiabilité.

Sa fixation flexible avec écrou papillon, lui permet un montage simple et rapide mais aussi d'accepter des flexions en cas d'obstacle, type branche, poutre de bâtiment ...

Embase flexible caoutchouc.

Entraînement par engrenage à vis sans fin.

Porte-lampe métallique.

La rotation se fait uniquement dans le sens des aiguilles d'une montre.


Alimentation 12 V/24 V - H1.

Ampoule 12 V - 55 W fournie (Réf. 1224467 ou 1224030 ou blister 3808110 ou blister 3808100 (X1)).

Ampoule 24 V - 70 W (Réf. 1224470 ou blister 3808208).

Cabocheon en polycarbonate incassable.

Hauteur x largeur : 240 x 128 mm.



Caractéristiques	
Types de produits	GYROPHARE HALOGÈNE
Quantité dans conditionnement de vente	1