

## Câble u-1000 ro2v 3 conducteurs 1,5 mm<sup>2</sup>

Référence : P1C3032152

### Détails

U-1000 RO2V conducteur à âme rigide tension nominale 600/1000 V  
Caractéristiques du câble : Dotés d'une gaine épaisse, ces câbles sont couramment utilisés dans les installations industrielles où ils peuvent résister à des conditions d'utilisations sévères.

Conditions de pose : Sans protection mécanique complémentaire, ces câbles peuvent être fixés aux parois ou sur chemin de câbles, tablettes et autres supports.

Repérage des conducteurs : Terre : jaune/vert - Neutre : bleu - Phase : autres.

Norme NF C 32-321.

U-1000 RO2V conducteur à âme rigide tension nominale 600/1000 V  
Caractéristiques du câble : Dotés d'une gaine épaisse, ces câbles sont couramment utilisés dans les installations industrielles où ils peuvent résister à des conditions d'utilisations sévères.

Conditions de pose : Sans protection mécanique complémentaire, ces câbles peuvent être fixés aux parois ou sur chemin de câbles, tablettes et autres supports.

Repérage des conducteurs : Terre : jaune/vert - Neutre : bleu - Phase : autres.

Norme NF C 32-321.



Caractéristiques

Type

U-1000R02V

Couleur	Noir
Longueur (m)	50 m
Section cable (mm <sup>2</sup> )	1,5 mm <sup>2</sup>
Section (mm <sup>2</sup> )	3x1,5 mm <sup>2</sup>
Nb de conducteurs	3
Types de produits	CÂBLES ÉLECTRIQUES
Quantité dans conditionnement de vente	50 m