

## Foret 2,5mm cobalt 8 rectifie tecn`x blister

Référence : P1B2057188



### Détails

Pour perçage acier faiblement allié (R950N/mm<sup>2</sup>) ainsi que les aciers inoxydables.

Une augmentation de la teneur en cobalt permet une plus grande résistance à la déformation du foret.

Il permet de percer des aciers durs et aciers inoxydables qui requièrent un affûtage avec beaucoup de coupe tout au long du perçage.

Jusqu'à 3 fois plus de trous percé qu'un foret HSS standard.

Affûtage split point Auto centreur pour une attaque efficace dans la matière sans pointage préalable.

Acier HSS indice de dureté HRC 66/67.

Queue réduite à 13 mm.

Pour perçage acier faiblement allié (R950N/mm<sup>2</sup>) ainsi que les aciers inoxydables.

Une augmentation de la teneur en cobalt permet une plus grande résistance à la déformation du foret.

Il permet de percer des aciers durs et aciers inoxydables qui requièrent un affûtage avec beaucoup de coupe tout au long du perçage.

Jusqu'à 3 fois plus de trous percé qu'un foret HSS standard.

Affûtage split point Auto centreur pour une attaque efficace dans la matière sans pointage préalable.

Acier HSS indice de dureté HRC 66/67.

Queue réduite à 13 mm.

Caractéristiques	
Longueur (mm)	57 mm
Type	Forêt métal cylindrique
Ø (mm)	2,5 mm
Matière / Finition	Taille rectifié
Types de produits	FORETS
Type d'acier	Cobalt 8%
Quantité dans conditionnement de vente	1