

Nettoyeur eau froide k 805 ts 15l/min 160 bar total stop

Référence : P1A6057120

Détails

Structure robuste et fiable constituée d'un châssis et d'un capot en acier inox.
 Timon équipé de supports pratiques pour le rangement du pistolet, du flexible haute pression, de la lance et du câble d'alimentation.
 Roues pneumatiques de grandes dimensions (320 mm)
 Filtre d'arrivée d'eau visible en laiton.
 Manomètre de pression
 Moteur à 4 pôles (1400 tr/mn) endurant et surdimensionné avec protection extérieure anti corrosion.
 TotalStop temporisé.
 Protection thermique du moteur.
 Contacteur de puissance.
 Système d'accouplement exclusif (procédé de sintérisation) pour usage intensif sur K 807 et K 809.
 Vanne professionnelle intégrée sur K805
 Vanne professionnelle flanquée sur pompe sur K807 - K809
 Joints haute pression eau chaude 85°C
 Pompe COMET type ZW-FW 1400 tr/min.
 Pistons en céramique intégrale pour un usage professionnel intense.
 Bielles intégrales en alliage de bronze.

Livré avec :

Pistolet avec manchon raccord tournant.
 Lance tête réglable détergent.
 Flexible armé.
 Filtre aspiration laiton Y.

Structure robuste et fiable constituée d'un châssis et d'un capot en acier inox.
 Timon équipé de supports pratiques pour le rangement du pistolet, du flexible haute pression, de la lance et du câble d'alimentation.
 Roues pneumatiques de grandes dimensions (320 mm)
 Filtre d'arrivée d'eau visible en laiton.
 Manomètre de pression
 Moteur à 4 pôles (1400 tr/mn) endurant et surdimensionné avec protection extérieure anti corrosion.
 TotalStop temporisé.
 Protection thermique du moteur.
 Contacteur de puissance.
 Système d'accouplement exclusif (procédé de sintérisation) pour usage intensif sur K 807 et K 809.
 Vanne professionnelle intégrée sur K805
 Vanne professionnelle flanquée sur pompe sur K807 - K809
 Joints haute pression eau chaude 85°C
 Pompe COMET type ZW-FW 1400 tr/min.
 Pistons en céramique intégrale pour un usage professionnel intense.
 Bielles intégrales en alliage de bronze.

Livré avec :

Pistolet avec manchon raccord tournant.
 Lance tête réglable détergent.
 Flexible armé.
 Filtre aspiration laiton Y.



Caractéristiques	
Référence OEM	9024403300
Type	Eau froide

Vitesse de rotation (tr/min)	1400 trs/min
Tension (V)	400 V
Pression maxi (bar)	160 bar
Puissance (CV)	5.5 CV
Longueur flexible (m)	10 m
Débit maxi (l/h)	900 L/H
Puissance absorbée (KW)	4.8 Kw
Débit maxi (l/min)	15 l/min
Moteur	Triphasé
Types de produits	EAU FROIDE
Quantité dans conditionnement de vente	1