

Chargeur Ctek 12v pro 25 s lithium

Référence : P9000R69003

Détails

Le chargeur intelligent CTEK est adapté aux différents types de batteries 12V :

- Humides/inondées normales, calcium (Ca/Ca), gel, AGM,
- EFB & Lithium-Ion LiFePO4. Avec un Mode Lithium-Ion dédié (LiFePO4).

Ce chargeur de batterie peut aussi être utilisé comme alimentation pour ne pas perdre les données des véhicules.

Vos avantages :

- Chargement des batteries 12V, acide, gel, AGM & lithium
- Diagnostic des batteries
- Plusieurs programmes dédiés
- Garantie 2 ans

Le chargeur CTEK est entièrement automatique et facile à utiliser.

Il permet de recharger toutes les batteries 12V :

- Batteries humides/inondées normales
- Calcium
- Gel
- AGM
- EFB & Lithium-Ion LiFePO4

Ce chargeur de batterie offre une grande flexibilité et dispose d'un programme dédié pour les batteries lithium. Elles offrent plus d'autonomie, sont moins sensibles aux vibrations, et leur durée de vie est plus élevée et les batteries lithium son aussi plus compactes. Mais ces batteries demandent un mode de chargement spécifique, et ce mode lithium peut recharger efficacement les batteries lithium.

Contrairement à un chargeur classique pour batterie plomb-acide, qui aura plutôt tendance à les détériorer. Ces batteries sont sensibles aux variations de tensions surtout lorsqu'elles sont inférieures à 8V, il ne faut pas dépasser sa tension nominale de 14.6V.

Le chargeur CTEK dispose de 5 modes de chargement spécifiques :

- Normal : mode automatique pour recharger les batterie standard.
- Lithium : mode pour les batteries Lithium
- Supply: mode alimentation pour substituer la batterie pour garder les informations du véhicule.

- Recond : reconditionnement des batteries profondément déchargées

Il est sécurisé par un capteur de température. Cette fonction permet d'éviter la surchauffe et la dégradation des performances de la batterie. La protection d'inversion de polarité, sécurise cette dernière.

Le chargeur de batterie CTEK est entièrement automatique et propose 4 phases pour indiquer le niveau de charge des batteries. Il permet de charger des batteries de 40 à 300 Ah, avec une intensité de 25A. Ces batteries sont dédiées à des grosses cylindrées professionnelles de type tracteurs agricoles, engins de BTP (pelleteuses, chargeuses, rouleaux ...), bateaux.

Son indice de protection IP44, lui permet de travailler dehors sans aucun soucis.



Caractéristiques	
Modèle	PRO25S
Dimensions (mm)	235x130x65 mm
Tension (V)	12 V
Longueur câble (mm)	6000 mm

Protection	IP44
Capacité maxi batterie (Ah)	450 Ah
Capacité mini batterie (Ah)	40 Ah
Courant charge maxi (A)	25 A
Tension nominale (V)	15,8 V
Coupure automatique	Oui
Pour batterie	Plomb (liquide, gel, AGM, MF, EFB, Ca) Lithium (lifePO4)
Charge efficace	25 A
Types de produits	CHARGEUR BATTERIE
Quantité dans conditionnement de vente	1