

Gyrobroyeur entretien e1202 formule directe

Référence : E1202

Détails

Châssis de forme rectangulaire, mécano soudé composé d'une tôle enveloppe en acier de 3 mm et d'embase de boîtier de forte épaisseur

- Renforts supérieurs
- Attelage standard n° 2 déportable en largeur avec chaînes de rappel
- Patins réglables en hauteur sur 75 mm avec plats de 50 mm
- Volet de protection arrière amovible
- Bavette avant anti-projection
- Boîtier de 25 cv
- Transmission avec sécurité à boulon fournie

La validation de votre commande implique avoir bien pris connaissance de la notice d'utilisation.

Attention, n'oubliez pas de prévoir la signalisation : 1 panneau rouge et blanc de chaque côté 1 panneau rouge et blanc à l'arrière 1 catadioptre de chaque côté

Garantie : Le E1202 est garanti pendant 12 mois à dater de la livraison contre tout défaut de matière et de fabrication à l'exclusion de tout dommage ayant pour origine une cause étrangère aux produits, tels que défaut d'entretien, entretien défectueux, accident, usure normale, ou tout autre incident ne provenant pas de notre fait. Notre garantie se limite au remplacement pur et simple dans le meilleur délai possible de toute pièce ou partie à propos de laquelle il est établi un vice au sens ci-dessus sans ouvrir droit à dommages et intérêts. Le remplacement ne se fera qu'après examen des pièces en cause.

Avant la livraison de votre commande, nous vous rappelons que celle-ci peut-être effectuée par un camion porteur de 19 tonnes. Il est important de vérifier que vous avez la capacité d'accueillir ce type de véhicule sur une surface plane et d'assurer le déchargement de votre produit vous-même. Les livraisons ont lieu du Lundi au Vendredi entre 08h30 et 17h00, aucune livraison ne peut avoir lieu le week-end ou sur un jour férié

Ni le chauffeur, ni PROMODIS ne sont responsables du déchargement. En cas d'impossibilité de livraison, les frais de transport et de retour seront déduits de votre remboursement.

Aucune mise en route ne sera faite par le fabricant ou la société PROMODIS, merci de vous référer à la mise en route située dans le manuel d'utilisation

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération.

Le gyrobroyeur d'entretien modèle E1202 de la marque Formule Directe est conçu pour des travaux de broyage de végétation comme les herbes hautes et les broussailles. Voici les recommandations principales pour l'entretien de ce modèle :

Caractéristiques générales de l'E1202 :

Type de machine : Gyrobroyeur destiné à l'entretien des espaces verts et agricoles.

Largeur de travail : Environ 1,2 mètre, adaptée aux petites et moyennes surfaces.

Utilisation : Idéal pour le broyage d'herbes et de végétation légère, ainsi que pour l'entretien régulier de terrains.

Conseils d'entretien pour l'E1202 :



Vérification quotidienne avant utilisation :

Inspectez l'état général de la machine, incluant les couteaux de coupe, le boîtier de transmission, et les protections de sécurité.

Vérifiez la tension des courroies de transmission et ajustez-les si nécessaire pour garantir une bonne transmission de la puissance.

Entretien hebdomadaire/mensuel :

Graissez les points de lubrification pour réduire l'usure des roulements et des articulations.

Nettoyez le carter et les lames après chaque utilisation pour éviter les accumulations de résidus végétaux qui pourraient altérer les performances.

Contrôlez l'affûtage des lames et remplacez-les si elles montrent des signes de fatigue.

Maintenance saisonnière :

Changez l'huile du boîtier de transmission selon les préconisations (environ tous les 100 à 200 heures de travail).

Resserrez les boulons et écrous pour éviter les vibrations et les détachements durant l'utilisation.

Vérifiez les roulements et remplacez-les si vous constatez un jeu ou un bruit inhabituel.

Ces pratiques d'entretien aideront à maintenir le gyrobroyeur E1202 de Formule Directe en bon état, garantissant ainsi une performance optimale et une durée de vie prolongée. Pour des instructions plus détaillées, le manuel du fabricant reste la meilleure référence.

Caractéristiques	
Types de produits	Gyrobroyeur
Largeur hors tout (cm) :	125
Largeur de coupe (cm) :	113
Hauteur de coupe (mm) :	40 à 115
Longueur hors tout (cm) :	135
Poids (kg) :	160
Boîtier renvoi d'angle	25 cv (540 tr/min)
Nombre de lames articulées :	2
Largeur de déport (mm) :	160
Hauteur de réglage de coupe (mm) :	75
Sécurité de transmission :	Boulon de cisaillement
Puissance tracteur recommandée (cv) :	15 à 35