

Extracteur 3 griffes intérieures/extérieures 140mm facom

Référence : P1A2226562

Détails

Polyvalent : montage en 2 ou 3 griffes.

Extracteur à griffes auto-serrantes par ressort de rappel.

L'extracteur tient en position sur le roulement même s'il n'est pas en tension.

Blocage des griffes en position sur le roulement à l'aide d'une molette (aucun risque que l'extracteur échappe du roulement).

Potence U.40 (montage avec bague et écrou U.306A1 à commander séparément).

Extracteur extérieur 3 griffes U.306
livré avec 3 griffes intérieures offertes.

Polyvalent : montage en 2 ou 3 griffes.

Extracteur à griffes auto-serrantes par ressort de rappel.

L'extracteur tient en position sur le roulement même s'il n'est pas en tension.

Blocage des griffes en position sur le roulement à l'aide d'une molette (aucun risque que l'extracteur échappe du roulement).

Potence U.40 (montage avec bague et écrou U.306A1 à commander séparément).

Extracteur extérieur 3 griffes U.306
livré avec 3 griffes intérieures offertes.



Caractéristiques	
Type	Extracteur à griffes
Profondeur (mm)	200 mm
Référence fabricant	U.306PB
Types de produits	EXTRACTEUR
Capacité intérieur	Ø 7 à 140 mm
Capacité extérieur	Ø 23 à 130 mm
Quantité dans conditionnement de vente	1