

Roue farmflex/310x25/l/60s/pb/c2/16x44 universel

Référence : P9000R05765

Détails

La roue de semoir OTICO FARMFLEX se monte sur des semoirs, avec les références origines précisées ci dessous. Elle dispose d'un profil lisse et d'une jante en plastique.

- MONOSEM : 65003005
- VADERSTAD : 466045
- GRIMME : 201.25160
- HORSCH : 00311095
- JOHN DEERE : AA39968
- KINZE : G?6434
- KUHN : K3611561

La marque FARMFLEX® est une marque déposée, propriété de la société OTICO depuis 1995. Ces produits sont désormais répandus dans le monde entier, grâce à l'expérience et au savoir-faire OTICO. Le concept FARMFLEX® repose sur l'utilisation de pneu semi-croisé, ce qui lui confère des caractéristiques particulièrement intéressantes pour les applications agricoles.

FIABILITÉ

Crevaision impossible grâce à la structure semi-croisée des produits FARMFLEXR.

AUTONETTOYAGE

Des caoutchoucs et des formes de roues développés par OTICO pour l'agriculture pour favoriser l'auto nettoyage.

AMORTISSEMENT DES CHOCS

Grâce au caoutchouc pour une meilleure régularité de semis et contrôle de profondeur.

FORMULATION DE CAOUTCHOUC

Les pneus FARMFLEXR se déclinent sous différentes formulations de dureté exprimées en ? Shore ?. Chacune de ces formulations est adaptée à des conditions d'applications particulières, sol, climat, présence de résidus, type de machine ...

Choix des roues :

- 43S: Très très souple (auto nettoyage) => Très peu résistante (abrasion / déchirement)
- 50S: Très souple (auto nettoyage) => Peu résistante (abrasion / déchirement)
- 63S: Standard: Souple (auto nettoyage) => Résistante (abrasion / déchirement)
- 71S: Peu souple (peu auto nettoyage) => Très résistante (abrasion / déchirement)
- 72S: Peu souple (peu auto nettoyage) => Très très résistante (abrasion / déchirement)
- Sol collant =====> Terrain abrasif

Ces roues ont différentes fonctions :

- JAUGE : Contrôle de profondeur précis en semis, comme en travail du sol (bineuse, strip-till,...). Avec des roues lisses, à lèvres ou à



crampons.

- RAPPUI : Un contact terre/graine optimal pour une germination rapide et homogène. Une utilisation parfaite de la réserve en eau du sol grâce à la remontée de l'eau par capillarité. Avec des roues lisses, ou à crampons.

- NETTOYAGE DU DISQUE : Nettoyage optimal sur les semoirs à disques ouvreurs grâce au profil à lèvre (LV). Avec des roues à lèvres.

- FERMETURE : Refermer le sillon en ramenant de la terre par-dessus la graine dans n'importe quelles conditions (aussi bien sol humide, que terre dure). Avec des roues lisses, ou à crampons.

- PLOMBAGE INTERMÉDIAIRE Rappuyer la graine au fond du sillon. Avec des roues lisses.

Caractéristiques	
Référence OEM	201.25160 00311095 AA39968 GА6434 K3611561 65003005 466045
Largeur (mm)	25 mm
Profil	Lisse
Type	L/PB
Hauteur (mm)	310 mm
Moyeu	Roulement monobloc 2 rangées
Référence fabricant	012683.03
Type de jante	Plastique boulonné
Ø moyeu (mm)	16x44
Types de produits	ROUE PLOMBEUSE
Montage sur marque	UNIVERSEL
Type du moyeu	C2
Dureté (shore)	60S
Quantité dans conditionnement de vente	1
recherche WEB	21644 31025 1644