

## **Roue farmflex/330x65/lr/63s/pb/c2/16x44 universel**

Référence : P9000R05769

### **Détails**

La roue de semoir OTICO FARMFLEX se monte sur les semoirs LEMKEN avec la référence 3576001. Elle dispose d'un profil lisse et d'une jante en plastique.

La marque FARMFLEX® est une marque déposée, propriété de la société OTICO depuis 1995. Ces produits sont désormais répandus dans le monde entier, grâce à l'expérience et au savoir-faire OTICO. Le concept FARMFLEX® repose sur l'utilisation de pneu semi-croisé, ce qui lui confère des caractéristiques particulièrement intéressantes pour les applications agricoles.

#### **FIABILITÉ**

Crevaux impossibles grâce à la structure semi-croisée des produits FARMFLEXR.

#### **AUTONETTOYAGE**

Des caoutchoucs et des formes de roues développés par OTICO pour l'agriculture pour favoriser l'auto nettoyage.

#### **AMORTISSEMENT DES CHOCS**

Grâce au caoutchouc pour une meilleure régularité de semis et contrôle de profondeur.

#### **FORMULATION DE CAOUTCHOUC**

Les pneus FARMFLEXR se déclinent sous différentes formulations de dureté exprimées en Shore ? . Chacune de ces formulations est adaptée à des conditions d'applications particulières , sol, climat, présence de résidus, type de machine ...

Choix des roues :

- 43S: Très très souple (auto nettoyage) => Très peu résistante (abrasion / déchirement)
- 50S: Très souple (auto nettoyage) => Peu résistante (abrasion / déchirement)
- 63S: Standard: Souple (auto nettoyage) => Résistante (abrasion / déchirement)
- 71S: Peu souple (peu auto nettoyage) => Très résistante (abrasion / déchirement)
- 72S: Peu souple (peu auto nettoyage) => Très très résistante (abrasion / déchirement)
- Sol collant =====> Terrain abrasif

Ces roues ont différentes fonctions :

- JAUGE : Contrôle de profondeur précis en semis, comme en travail du sol (bineuse, strip-till,...). Avec des roues lisses, à lèvres ou à crampons.
- RAPPUI : Un contact terre/graine optimal pour une germination rapide et homogène. Une utilisation parfaite de la réserve en eau du sol grâce à la remontée de l'eau par capillarité. Avec des roues lisses, ou à crampons.
- NETTOYAGE DU DISQUE : Nettoyage optimal sur les semoirs à disques ouvreurs grâce au profil à lèvre (LV). Avec des roues à lèvres.
- FERMETURE : Refermer le sillon en ramenant de la terre par-dessus



la graine dans n'importe quelles conditions (aussi bien sol humide, que terre dure). Avec des roues lisses, ou à crampons.  
- PLOMBAGE INTERMÉDIAIRE Rappuyer la graine au fond du sillon.  
Avec des roues lisses.

| Caractéristiques                       |                              |
|--|------------------------------|
| Largeur (mm)                           | 65 mm                        |
| Profil                                 | Lisse Renforcé               |
| Type                                   | LR/PB                        |
| Hauteur (mm)                           | 330 mm                       |
| Moyeu                                  | Roulement monobloc 2 rangées |
| Référence fabricant                    | 010763.03                    |
| Type de jante                          | Plastique boulonné           |
| Ø moyeu (mm)                           | 16x44                        |
| Types de produits                      | ROUE PLOMBEUSE               |
| Montage sur marque                     | AMAZONE, UNIVERSEL           |
| Type du moyeu                          | C2                           |
| Dureté (shore)                         | 63S                          |
| Quantité dans conditionnement de vente | 1                            |
| recherche WEB                          | 21644 33065 1644             |