

## Roue farmflex/370x165/cv/60s/mb/a/20x180 universel

Référence : P9000R05771

### Détails

La roue de semoir OTICO FARMFLEX se monte sur des semoirs, avec les références origines précisées ci dessous. Elle dispose d'un profil lisse et d'une jante en métal.

- POTTINGER : 452.320, 452.323, 452.327
- VADERSTAD : 484701, 468651

La marque FARMFLEX® est une marque déposée, propriété de la société OTICO depuis 1995. Ces produits sont désormais répandus dans le monde entier, grâce à l'expérience et au savoir-faire OTICO. Le concept FARMFLEX® repose sur l'utilisation de pneu semi-croisé, ce qui lui confère des caractéristiques particulièrement intéressantes pour les applications agricoles.

#### FIABILITÉ

Crevaillon impossible grâce à la structure semi-croisée des produits FARMFLEXR.

#### AUTONETTOYAGE

Des caoutchoucs et des formes de roues développés par OTICO pour l'agriculture pour favoriser l'auto nettoyage.

#### AMORTISSEMENT DES CHOCS

Grâce au caoutchouc pour une meilleure régularité de semis et contrôle de profondeur.

#### FORMULATION DE CAOUTCHOUC

Les pneus FARMFLEXR se déclinent sous différentes formulations de dureté exprimées en ? Shore ?. Chacune de ces formulations est adaptée à des conditions d'applications particulières, sol, climat, présence de résidus, type de machine ...

Choix des roues :

- 43S: Très très souple (auto nettoyage) => Très peu résistante (abrasion / déchirement)
- 50S: Très souple (auto nettoyage) => Peu résistante (abrasion / déchirement)
- 63S: Standard: Souple (auto nettoyage) => Résistante (abrasion / déchirement)
- 71S: Peu souple (peu auto nettoyage) => Très résistante (abrasion / déchirement)
- 72S: Peu souple (peu auto nettoyage) => Très très résistante (abrasion / déchirement)
- Sol collant =====> Terrain abrasif

Ces roues ont différentes fonctions :

- JAUGE : Contrôle de profondeur précis en semis, comme en travail du sol (bineuse, strip-till,...). Avec des roues lisses, à lèvres ou à crampons.
- RAPPUI : Un contact terre/graine optimal pour une germination rapide et homogène. Une utilisation parfaite de la réserve en eau du sol grâce à la remontée de l'eau par capillarité. Avec des roues lisses, ou à crampons.



- NETTOYAGE DU DISQUE : Nettoyage optimal sur les semoirs à disques ouvreurs grâce au profil à lèvre (LV). Avec des roues à lèvres.
- FERMETURE : Refermer le sillon en ramenant de la terre par-dessus la graine dans n'importe quelles conditions (aussi bien sol humide, que terre dure). Avec des roues lisses, ou à crampons.
- PLOMBAGE INTERMÉDIAIRE Rappuyer la graine au fond du sillon. Avec des roues lisses.

Caractéristiques	
Référence OEM	452.320   452.312   452.323   484701   468651
Largeur (mm)	165 mm
Profil	Concave à Crampon
Type	CV/MB
Hauteur (mm)	370 mm
Moyeu	Roulement 1 rangée
Référence fabricant	009642.03
Type de jante	Métal boulonné
Ø moyeu (mm)	20x180
Types de produits	ROUE PLOMBEUSE
Montage sur marque	UNIVERSEL
Type du moyeu	A
Dureté (shore)	60S
Quantité dans conditionnement de vente	1
recherche WEB	370165 20180