

Tuyau tankelastic ø200 lg 3m

Référence : P9000R18058

Détails

Tuyau en PVC plastifié super élastique renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc.

Surface intérieure lisse.

Température d'utilisation : -10°C à +60°C.

Particulièrement adapté pour l'emploi de véhicules de vidange.

Tonnes à lisier.

Coloris vert.

Tuyau en PVC plastifié super élastique renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc.

Surface intérieure lisse.

Température d'utilisation : -10°C à +60°C.

Particulièrement adapté pour l'emploi de véhicules de vidange.

Tonnes à lisier.

Coloris vert.



| Caractéristiques | |
|--|---------------|
| Matière | PVC |
| Type | Tankélastique |
| Ø (mm) | 200 mm |
| Diamètre (mm) | 200 mm |
| Finition | Nu |
| Usage | Aspiration |
| Pression de service (bar) | 1.5 bar |
| Tuyau alimentaire | Non |
| Référence collier | 214471 |
| Dimension collier | 214/226 |
| Epaisseur de paroi (mm) | 12 mm |
| Vide (M/H2O) | 8 M/H2O |
| Ø de courbure (mm) | 1160 mm |
| Quantité dans conditionnement de vente | 3 |