

## Cliquet 1/2" articule hautes performances manche extensible

Référence : P1A2051401



### Détails

Cliquet 2 en 1 à manche extensible. Utilisation standard et rangement facile en position fermée. Plus de couple, moins d'efforts et accessibilité maximum en position allongée.

8 positions de réglage sécurisées par cran d'arrêt.

Tête articulée à 180° et freinée : permet de garder la position même avec une douille enclenchée.

Très grande longévité quelles que soient les conditions de travail.

Sans entretien. Etanche aux poussières industrielles.

Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.

Verrouillage de sécurité de la douille : pas de perte des douilles dans vos machines.

Inversion par levier : facile même main gantée. Permet la visualisation du sens de rotation.

Système ""paume de main"", permet d'appuyer sur la tête du cliquet pendant le (des)serrage sans risque d'inversion accidentelle du sens de rotation.

Tête ultra-compact.

Poignée en élastomère bi-matière : forte résistance à l'abrasion et aux solvants d'atelier les plus sévères : SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène.

Trou dans la poignée : permet l'accrochage pour le travail en hauteur.

Présentation : chromée satinée.

Cliquet 2 en 1 à manche extensible. Utilisation standard et rangement facile en position fermée. Plus de couple, moins d'efforts et accessibilité maximum en position allongée.

8 positions de réglage sécurisées par cran d'arrêt.

Tête articulée à 180° et freinée : permet de garder la position même avec une douille enclenchée.

Très grande longévité quelles que soient les conditions de travail.

Sans entretien. Etanche aux poussières industrielles.

Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.

Verrouillage de sécurité de la douille : pas de perte des douilles dans vos machines.

Inversion par levier : facile même main gantée. Permet la visualisation du sens de rotation.

Système ""paume de main"", permet d'appuyer sur la tête du cliquet pendant le (des)serrage sans risque d'inversion accidentelle du sens de rotation.

Tête ultra-compact.

Poignée en élastomère bi-matière : forte résistance à l'abrasion et aux solvants d'atelier les plus sévères : SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène.

Trou dans la poignée : permet l'accrochage pour le travail en hauteur.

Présentation : chromée satinée.

Caractéristiques	
Type	Cliquet
Référence fabricant	SXL.171PB
Dimensions carré (pouce)	1/2" pouce
Types de produits	CLIQUET 1/2"
Longueur Mini-Maxi (mm)	304/437 mm

Ø Tête (mm)

38

Quantité dans conditionnement de vente

1