

Nettoyeur eau froide Comet k805 S 15/160

Référence : P1A6057115

Détails

Le nettoyeur eau froide K 805 S 15/160 est conçu pour un usage professionnel intensif.

Cet appareil mobile est très maniable. Il sera pratique pour le nettoyage de vos matériels avant de les hiverner.

Vos avantages :

- Châssis tubulaire acier.
- Système by pass VST,
- Vanne thermostatique,
- Protection contre la surchauffe de la pompe.
- Garantie 2 ans.

La machine est livrée avec :

- Pistolet avec manchon.
- Lance 500 mm tête réglable détergent.
- Buse 1/4 calibre 053 25°.
- Tuyau HP 1/4 R1 armé d'une longueur 10 m.

Le nettoyeur haute pression thermique KT 805 S, fonctionne avec un moteur électrique quatre pôles en triphasé (400V) avec une puissance de 4.8 Kw. Le moteur est équipé d'une protection thermique.

Il est équipé d'une pompe de type ZW-K. Cette pompe est équipée de trois pistons en céramique. La culasse est en laiton. Un régulateur manuel de débit est présent sur la pompe pour adapter la pression -débit en fonction du travail à réaliser. Un filtre à eau est présent en entrée de pompe.

La pression de travail est de 160 bars pour un débit de 900L/h.

Ce nettoyeur à eau froide est monté sur une structure robuste et fiable. Son châssis et son capot est en acier traité anti-corrosion. Il est équipé de roue pleine recouverte d'un bandage en caoutchouc pour absorber les vibrations lors de ses déplacements et de son utilisation.



Caractéristiques	
Référence OEM	9024401300
Type	Eau froide
Vitesse de rotation (tr/min)	1400 trs/min
Tension (V)	400 V
Pression maxi (bar)	160 bar
Puissance (CV)	5.5 CV
Longueur flexible (m)	10 m
Débit maxi (l/h)	900 L/H
Puissance absorbée (KW)	4.8 Kw
Débit maxi (l/min)	15 l/min
Moteur	Triphasé

Types de produits	EAU FROIDE
Quantité dans conditionnement de vente	1