

Nettoyeur eau froide Comet k 809 S 21/1600

Référence : P1A6057117

Détails

Le nettoyeur haute pression eau froide K 809 S de marque Comet est conçu pour un usage professionnel.

Avec son alimentation en triphasé, son moteur de 7.5 kw permettra d'entraîner la pompe et ainsi de donner une pression de 160 bars avec un débit de 1260 L/min.

Ce nettoyeur est monté sur un chariot avec des roues pleines en caoutchouc afin de faciliter les déplacements.

Vos avantages :

- La disponibilité de toutes les pièces détachées.
- Des professionnels disponibles pour vous conseiller.
- Sélection d'une gamme professionnelle.
- Garantie 2 ans.

La machine est livrée avec :

- Pistolet avec raccord tournant. Pour éviter les nœuds
- Lance avec tête réglable pour les détergents.
- Tuyau armé pour résister à la pression et aux accros
- Longueur 10 m, pour avoir un maximum de liberté

Le nettoyeur haute pression Comet NETTOYEUR EAU FROIDE K 809 S 21/1600 est conçu essentiellement pour les nettoyages professionnels.

Il est idéal pour nettoyer vos véhicules :

- Voitures
- Tracteurs
- Camions
- Remorques
- Engins de BTP (Mini-pelle, tractopelle, Rouleaux compresseurs ...)

Mais aussi vos bâtiments :

- Ateliers industriels
- Bâtiments d'élevage
- Garages mécaniques
- Lieux de stockage

Il est étudié pour travailler dans des conditions extrêmes. Avec ses 160 bars il pourra enlever les tâches les plus incrustées. Son débit de 1260 l/h, vous permettra de nettoyer rapidement les plus grandes surfaces de bâtiment.

Il dispose de différentes options :

- Le canon à mousse qui pourra faciliter le nettoyage en utilisant certains produits dégraissants.
- L'enrouleur pour le flexible
- Nombreux outils, brosses....

Ce nettoyeur haute pression dispose des caractéristiques de professionnels :

- Châssis tubulaire en acier et un capot en tôle robuste et fiable.
- Timon équipé de supports pratiques pour le rangement du pistolet, du flexible de haute pression, de la lance et du câble d'alimentation.
- Roues plastique pleine grandes tailles pour faciliter les déplacements
- Pompe à pistons radiaux avec culasse en laiton.
- Trois pistons en céramique intégrale pour un usage intense.
- Bielles intégrales en alliage de bronze.
- Filtre d'arrivée d'eau visible en laiton.
- Moteur 4 pôles 1400 tr/min triphasé surdimensionné avec protection extérieure anti-corrosion.
- Arrêt automatique temporisé.



La machine est livrée avec :

- Pistolet avec raccord tournant. Pour éviter les nœuds
- Lance avec tête réglable pour les détergents.
- Tuyau armé pour résister à la pression et aux accrocs
- Longueur 10 m, pour avoir un maximum de liberté

Caractéristiques	
Référence OEM	9024401600
Type	Eau froide
Vitesse de rotation (tr/min)	1400 trs/min
Tension (V)	400 V
Pression maxi (bar)	160 bar
Puissance (CV)	10.2 CV
Longueur flexible (m)	10 m
Débit maxi (l/h)	1260 L/H
Puissance absorbée (KW)	6.5 Kw
Débit maxi (l/min)	21 l/min
Moteur	Triphasé
Puissance (Kw)	7.5 Kw
Types de produits	EAU FROIDE
Quantité dans conditionnement de vente	1