

Cliquet 1/2" etanche hautes performances facom

Référence : P1A2053260



Détails

Très grande longévité quelles que soient les conditions de travail.
Sans entretien. Etanche aux poussières industrielles.
Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.
Inversion par levier : facile même main gantée. Permet la visualisation du sens de rotation.
Système "paume de main", permet d'appuyer sur la tête du cliquet pendant le (des)serrage sans risque d'inversion accidentelle du sens de rotation.
Tête ultra-compact.
Poignée en élastomère bi-matière : forte résistance à l'abrasion et aux solvants d'atelier les plus sévères : SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène.
Trou dans la poignée : permet l'accrochage pour le travail en hauteur.

Très grande longévité quelles que soient les conditions de travail.
Sans entretien. Etanche aux poussières industrielles.
Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.
Inversion par levier : facile même main gantée. Permet la visualisation du sens de rotation.
Système "paume de main", permet d'appuyer sur la tête du cliquet pendant le (des)serrage sans risque d'inversion accidentelle du sens de rotation.
Tête ultra-compact.
Poignée en élastomère bi-matière : forte résistance à l'abrasion et aux solvants d'atelier les plus sévères : SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène.
Trou dans la poignée : permet l'accrochage pour le travail en hauteur.

Caractéristiques	
Type	Cliquet
Référence fabricant	SL.161PB
Dimensions carré (pouce)	1/2" pouce
Types de produits	CLIQUET 1/2"
Quantité dans conditionnement de vente	1