

Station murale gasoil 230v 72l/min avec filtre piusi

Référence : P1D2105601

Détails

Station sur plaque équipée d'une électropompe rotative, volumétrique à amorçage automatique à ailettes.

Pourvue de vanne by-pass.

Pompe à ailettes avec rotor en acier fritté et ailettes en résine acétale, filtre intégré, moteur d'induction avec carcasse en aluminium.

Livré avec un pistolet automatique, tuyau de refoulement, tuyau d'aspiration, compteur K33 et crépine d'aspiration.

Station sur plaque équipée d'une électropompe rotative, volumétrique à amorçage automatique à ailettes.

Pourvue de vanne by-pass.

Pompe à ailettes avec rotor en acier fritté et ailettes en résine acétale, filtre intégré, moteur d'induction avec carcasse en aluminium.

Livré avec un pistolet automatique, tuyau de refoulement, tuyau d'aspiration, compteur K33 et crépine d'aspiration.



Caractéristiques	
Modèle	Pistolet automatique
Filtration (microns)	100 µ
Produit	Station murale à gasoil
Débit pompe nue (l/min)	72 l/min
Longueur tuyau refoulement (m)	8 m
Diamètre tuyau aspiration (mm)	20 mm
Diamètre entrée /sortie de pompe (pouce-G)	1" F/F pouce-G
Longueur tuyau aspiration (m)	3 m
Diamètre tuyau refoulement (mm)	25 mm
Tension alimentation (V)	230 V
Type de compteur	Mécanique 3 chiffres
Niveau de filtration filtre (µm)	30 µm
Quantité dans conditionnement de vente	1