

Nettoyeur eau froide static k250 extra 15l/min 170 bar comet

Référence : P1A6057078

Détails

Configuration pour utilisation au mur ou au sol
 Carénage robuste en acier inoxydable
 Entretien facile avec le démontage rapide du carénage
 Aspiration du produit détergent en basse pression
 Manomètre de pression
 Pompe Comet LW-K 250 avec joints haute pression eau chaude 85°C
 Moteur 4 pôles (1400 tr/min) surdimensionné pour un usage intensif
 avec protection extérieure anti-corrosion
 Vanne de réglage de pression professionnelle intégrée dans la culasse
 TotalStop
 Pompe auto-amorçante avec dispositif EASY START
 Interrupteur rotatif
 Protection thermique du moteur.

Livré avec :

Pistolet avec manchon raccord tournant.
 Lance jet réglable.
 Raccords rapide.
 Kit injecteur produit 1,8.
 Flexible armé anti-trace sur enrouleur.

Configuration pour utilisation au mur ou au sol
 Carénage robuste en acier inoxydable
 Entretien facile avec le démontage rapide du carénage
 Aspiration du produit détergent en basse pression
 Manomètre de pression
 Pompe Comet LW-K 250 avec joints haute pression eau chaude 85°C
 Moteur 4 pôles (1400 tr/min) surdimensionné pour un usage intensif
 avec protection extérieure anti-corrosion
 Vanne de réglage de pression professionnelle intégrée dans la culasse
 TotalStop
 Pompe auto-amorçante avec dispositif EASY START
 Interrupteur rotatif
 Protection thermique du moteur.

Livré avec :

Pistolet avec manchon raccord tournant.
 Lance jet réglable.
 Raccords rapide.
 Kit injecteur produit 1,8.
 Flexible armé anti-trace sur enrouleur.



Caractéristiques	
Référence OEM	905720200-M20B-S
Type	Eau froide
Vitesse de rotation (tr/min)	1400 trs/min
Tension (V)	400 V
Pression maxi (bar)	170 bar
Puissance (CV)	5.5 CV
Longueur flexible (m)	20 m
Débit maxi (l/h)	900 L/H

Puissance absorbée (KW)	5.0 Kw
Débit maxi (l/min)	15 l/min
Moteur	Triphasé
Quantité dans conditionnement de vente	1