

Chargeur de batterie gysflash 20.12/24 pl gys

Référence : P2A30268062

Détails

Le chargeur de batteries GYS Gysflash 20.12 / 24 PL est un chargeur professionnel et polyvalent.

Il dispose de différents modes de charge afin de s'adapter aux différentes exigences de charges des batteries Plomb et celles au Lithium.

De plus, il est de différentes fonctions pour recharger les batteries profondément déchargées, mais aussi de fonctions qui équilibre la charges, évitent les courts-circuits ...

Ce chargeurs présente les avantages :

- Avec la fonction «UVP Wake up», réactive une batterie en protection suite à une décharge profonde.
- Une courbe de charge entièrement automatique et intelligente en 8 étapes (Lithium).

Le chargeur Gysflash 20.12 / 24 PL est conçu pour recharger les batteries 12 V et 24 V au Plomb (Gel, AGM, Liquide, etc) et Lithium-Fer Phosphate (LFP / LiFePO4).

Il dispose d'un haut rendement, avec un facteur de marche de 20 A à 100 % (40°C) sur les 4 modes de charge dédiés.

- Pb: Batteries Plomb 12 V de 15 Ah à 300 Ah et 24 V de 15 Ah à 240 Ah.
- LiFePO4 : Batteries Lithium (LFP) de 7 Ah à 300 Ah et 24 V de 7 Ah à 240 Ah.
- 3 courants de charge : 7 A, 15 A et 20 A.

Le chargeur est équipé d'un capteur haute sensibilité pour un ajustement automatique des paramètres de charge en fonction de la température ambiante.


Il récupère les batteries profondément déchargées (SOS Recovery). Technologie EBS pour garantir le parfait équilibrage des cellules de la batterie.

Boîtier compact, léger et portable.

Protection totale : contre les courts-circuits, les inversions de polarité et les surcharges.

Alimentation 230 V.

Livré avec pinces de longueur 1.9 m avec connecteur rapide (Anderson).



Caractéristiques	
Modèle	GYSFLASH 20.12/24 PL
Dimensions (mm)	190x190x73 mm
Tension (V)	12/24 V
Consommation énergétique	500W
Longueur de câble (m)	1.9 m
Câble alimentation (m)	1.9 m
Capacité maxi batterie (Ah)	"240 (Pb) (12V) 240 (LifeP04) (24V)" Ah
Capacité mini batterie (Ah)	"15 (Pb) (12V) 7 (LiFeP04) (24V)" Ah

Nbre programme	7 (Pb) (12V) 8 (LiFeP04) (24V)
Coupure automatique	Oui
Pour batterie	Plomb (Gel, AGM, liquide, ...) et lithium d (LFP / LiFePO4)
Types de produits	CHARGEUR BATTERIE
Courant charge (A)	7 - 15 – 20 (12V) 7 – 15 (24V) A
Maintient de charge (Ah)	15 à 240 (12V) 7 à 240 (24V) Ah
Quantité dans conditionnement de vente	1