

## Abri de robot de tonte osvan

Référence : P9000R13100

### Détails

Abris de robot OSVAN design ouvert : permet la protection du robot contre les intempéries et protège des UV.

Panneau de toit translucide : permet de voir la programmation du robot.

Panneau de toit foncé : apporte de l'ombre afin de limiter la température à l'intérieur du robot (surchauffe batterie).

Les pieds sont renforcés et visserie inox A2, 6 clous de fixation inox.

Montage rapide et facile. Hauteur d'entrée : 540mm Hauteur au fond :295 mm.

Toit de protection pour robot tondeuse - grand modèle

Abris de robot OSVAN design ouvert : permet la protection du robot contre les intempéries et protège des UV.

Panneau de toit translucide : permet de voir la programmation du robot.

Les pieds sont renforcés et visserie inox A2, 6 clous de fixation inox.

Montage rapide et facile.

Hauteur d'entrée : 540mm Hauteur au fond :295 mm.



Caractéristiques	
Affectation	HUSQVARNA 105   305   310   315   315X   405X   415X   420   440   430X   450X   520   550 .GARDENA Sileno City   R40Li   R70Li   Sileno   Sileno + STIHL RMI422   RMI422P   RMI422PC   RMI632   RMI632P   RMI632C   RMI62PC. ZUCCHETTI L250   L350   4.0   4.36. HONDA Mïimo 3000 .ROBOMOW RS WORX-KRESS Landröid L   Mission CRAMER RM1000   RM1500   RM2000 . ALKO-SOLO 500   700   1200   2000   1100   3100   4100
Dimensions (mm)	1000x800x540 mm
Types de produits	ABRIS ROBOT DE TONTE
Quantité dans conditionnement de vente	1