

Connecteur étanche mâle 5 pôles cosse femelle 1.5 (boite de 5)

Référence : P2A4089113

Détails

Avec le connecteur étanche AMP SUPERSEAL, vous pouvez connecter/déconnecter de façon rapide et simple des câblages de boîtiers, d'éclairage, de capteurs ... dans des environnements humides, en contact avec de l'ozone, des sels, ou des poussières
Utilisations : Alimentations électriques, capteurs, applications industrielles ou véhicules professionnels.

Avantages :

Système compact et étanche, éprouvée dans des conditions difficiles.
Création de faisceaux compact et étanche.

Les connecteurs AMP SUPERSEAL sont étanches à l'eau et aux poussières et affiche un indice de protection IP67 .
La gamme de connecteurs série AMP SUPERSEAL 1.5 de Promodis est spécialement conçue pour le secteur automobile, l'agriculture, montage sur des capteurs de vitesse sur des semoirs, faisceaux d'éclairage ...
Les connecteurs série AMP SUPERSEAL 1.5 répondent aux normes CEI 60529 et DIN 40050-9, ce qui garantit une fiabilité exceptionnelle dédiée aux milieux ostères.

Applications

Applications sur des calculateurs, capteurs ou fil-à-fil en 1,5 mm qui requiert une excellente étanchéité.

Utilisation sur automobiles, camions, bus, tracteurs et outils agricoles ou les véhicules tout-terrain (4x4, quad, moto ...).



Caractéristiques	
Type	Connecteur étanche, A sertir, Mâle
Couleur	Noir
Protection	IP67
Section câble min S (mm2)	1 mm ²
Section câble max S (mm2)	1.5 mm ²
Nombre de pôle	5
Types de produits	CONNECTEUR AMP-SUPERSEAL
Quantité dans conditionnement de vente	5