

Masque a souder techno 11 true color gys

Référence : P9000P30498

Détails

Protège le visage et les yeux du soudeur des UV, des infrarouges et des projections.

Entièrement automatique, le masque passe de l'état clair à l'état teinté en une fraction de seconde et ce, dès l'amorçage.

Caractéristiques spécifiques produits:

Degré de protection UV/IR DIN 15.

Classification 1/1/1/1.

Teinte claire 3.

Teinte foncée 11.

Temps de réaction 0,6 ms.

Temps de retour au clair 0,35 sec.

Champs de vision 98 x 35 mm.

Energie solaire.

Poids 420 g.

Capteur lumineux 2.

Protège le visage et les yeux du soudeur des UV, des infrarouges et des projections.

Entièrement automatique, le masque passe de l'état clair à l'état teinté en une fraction de seconde et ce, dès l'amorçage.

Caractéristiques spécifiques produits:

Degré de protection UV/IR DIN 15.

Classification 1/1/1/1.

Teinte claire 3.

Teinte foncée 11.

Temps de réaction 0,6 ms.

Temps de retour au clair 0,35 sec.

Champs de vision 98 x 35 mm.

Energie solaire.

Poids 420 g.

Capteur lumineux 2.



Caractéristiques	
Norme	EN 1758 EN 166 EN 379
Norme DIN	DIN 15
Quantité dans conditionnement de vente	1